

南通不锈钢手工夹芯板净化板304不锈钢夹芯板厂家

产品名称	南通不锈钢手工夹芯板净化板304不锈钢夹芯板厂家
公司名称	南通翔展新型建材有限公司
价格	108.00/米
规格参数	品牌:翔展 型号:定做 产地:江苏南通
公司地址	海安县安海中路6号
联系电话	0513-88755887 13817350839

产品详情

南通不锈钢手工夹芯板净化板304不锈钢夹芯板厂家岩棉彩钢夹芯板其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量的粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于房屋、电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。岩棉瓦楞夹芯板集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍；采用隐藏式自钻螺钉于屋架连接，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板连接采用扣帽式，便于施工，提高功效，特点不易渗水。岩棉不锈钢夹芯板不锈钢夹芯板是由两层不锈钢板做面板，中间注入阻燃聚氨酯泡沫或者岩棉等，厚度为50mm、75mm、100mm、150mm，宽度为950-1150企口板，更美观、更实用。可广泛应用于洁净厂房、涂装线机械、设备冷库、体育馆、仓库、展览馆、活动房、大型游乐场等烘道岩棉板本公司在岩棉彩钢板的传统基础上，开发了冲孔式岩棉夹芯板，专门为烘房、烤漆房等室内高温环境需要所制作，克服了钢带传输冷媒散热的影响，能够有效地控制室内温度热量的散发。本产品厚度为50-150mm，有效宽度为950-1150mm，长度可根据实际需要定做，面板为不锈钢、彩钢板、镀锌钢板，可根据用户要求选择。产品特征：1、

优点：耐火性能好，隔音、隔热、保温较好，安装简便、高效。2、消防等级：A级冷库板冷库板以彩钢板作面板，硬质聚氨酯泡沫塑料作保温材料，采用工艺制成复合板壁，重量轻、强度高、隔热性能好、防蛀、不霉，可通过不同的组合，形成多种规格和形式的库房选择。手工净化板手工彩钢复合夹芯板系列采用数控全自动机器，长度可任意调整，高精度的性能，整片板材成型为盒状，其四周均为有金属骨料，使板材坚硬、平整、不变形，安装更简便。芯材选用：玻镁、岩棉、纸蜂窝（耐火极限超过0.45小时）；岩棉手工板耐火达1小时-2小时。铝蜂窝、纸蜂窝燃烧性能达到GB 8624 B1级（难燃料）。特别适用于电子、医疗洁净厂房及办公室吊顶隔断。硫氧镁夹芯彩钢板硫氧镁夹芯彩钢板是以硫氧镁板条或者硫氧镁中空板复合彩涂钢板制作而成的彩钢夹芯板。硫氧镁夹芯彩钢板充分发挥了硫氧镁复合材料的性能，在防火，防潮，防脱胶，高强度，保温，隔热，吸音等方面有着显著地优点。