

莫来砂 莫来粉 50-60

产品名称	莫来砂 莫来粉 50-60
公司名称	高新技术开发区阳名汽配经营部
价格	710.00/吨
规格参数	导热系数:A1203 () () 耐火温度:1750 () () 耐压强度:8 (Mpa) (Mpa)
公司地址	中国 福建 石狮市 石狮琼林巷65号
联系电话	86 595 83666161 15905088077

产品详情

导热系数	A1203 () ()	耐火温度	1750 () ()
耐压强度	8 (Mpa) (Mpa)	规格	8-350目 (mm)

本厂的莫来砂，莫来粉含杂质含量低，密度高，耐火性能好，颗粒均匀，是精密铸造业的上好材料。

莫来砂的主要特点：耐火度1750，烧结熔融范围宽，体积稳定，强度大，吸水率小。本厂莫来砂（粉）规格，理化指标如下表：

供应的莫来（砂）规格：8-16目，16-30目，30-60目，50-80目，80-120目。

供应的莫来（粉）规格：200目，350目。

粒径3.327-1.397 2.362-0.833 1.397-0.589 0.701-0.246 0.417-0.175

0.246-0.124 0.09 -0.054 0.061-0.048 0.054 - 0.04

本厂专业供应莫来砂/粉 纯正的产品绝对的优质产品

注；(如需样品可发送地址到贸易通本厂将快递送到)

欢迎前来订购我们将为您提供优质产品和优质的服务。

联系人；吴汉东 先生

联系电话; 13400886073

传真号码; 0595 22455109

贸易通id; vikys2011

电子邮箱; vikys2011@yahoo.cn