

# 30KW-120KW一体式单双枪直流充电桩-京能新能源

产品名称	30KW-120KW一体式单双枪直流充电桩-京能新能源
公司名称	广东京能科技集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	松山湖总部三路中汇世银大厦1楼
联系电话	13717349422

## 产品详情

EVDCY系列的一体式直流充电桩包括30KW、40kW、60KW、80kW、90kW、120KW、160kW一体式单双枪直流充电桩以及240kW，320kW，360kW一体式双枪直流充电桩。

EVDCY系列的一体式直流充电桩采用落地式设计，外观简洁大方，框架设计稳定，保护功能齐全，具有急停保护、过欠压保护、过流保护、绝缘故障保护、电池反接保护等机制；单双枪自动切换功率；适用于公交充电站、高速服务区、公共停车场等各类型充电场所；设备整机功率根据模组灵活配置，输出功率随车辆负载自动调节，是一款为具有车载充电机或具有符合国标的直流充电口的新能源车辆提供电能供给的高效直流充电设备。

产品名称 EVDCY系列30kW一体式直流桩 EVDCY系列60kW一体式直流桩  
EVDCY系列80kW一体式直流桩 EVDCY系列120kW一体式直流桩

产品概述 EVDCY系列一体式直流充电桩采用落地式设计，外观简洁大方，框架设计稳定，保护功能齐全，具有急停保护、过欠压保护、过流保护、绝缘故障保护、

电池反接保护等机制；单双枪自动切换功率，适用于物流园充电站、高速服务区、公共停车场等各类型充电场所；设备整机功率根据模组灵活配置，

输出功率随车辆负载自动调节，是一款为具有车载充电机或具有符合国标的直流充电口的新能源车辆提供电能供给的高效直流充电设备。

产品型号 EVDCY30-1/2 EVDCY60-1/2 EVDCY80-1/2 EVDCY120-1/2

枪口数 单枪/双枪（可选配柔性分配）单枪/双枪（可选配柔性分配）单枪/双枪（可选配柔性分配）  
单枪/双枪（可选配柔性分配）

交流输入电压 380Vac ± 15% 380Vac ± 15% 380Vac ± 15% 380Vac ± 15%

交流输入电流 45A 91A 121A 182A

交流电源频率 50 ± 5Hz 50 ± 5Hz 50 ± 5Hz 50 ± 5Hz

输入功率因数 >0.99 >0.99 >0.99 >0.99

最大输出功率 30kW 60kW 80kW 120kW

直流输出电压 200 ~ 500V / 200 ~ 750V 200 ~ 500V / 200 ~ 750V 200 ~ 500V / 200 ~ 750V 200 ~ 750V

直流输出电流 额定60A / 额定40A 额定120A / 额定80A 额定160A / 额定107A 额定160A

满载转换效率 95.5% 95.5% 95.5% 95.5%

充电模式 自动充满、时间模式、电量模式、

金额模式、预约模式 自动充满、时间模式、电量模式、

金额模式、预约模式

显示屏 7.0寸高亮触控屏 7.0寸高亮触控屏 7.0寸高亮触控屏 7.0寸高亮触控屏

充电方式 密码启动、即插即充、刷卡启动、扫码启动 密码启动、即插即充、刷卡启动、扫码启动 密码启动、即插即充、刷卡启动、扫码启动 密码启动、即插即充、刷卡启动、扫码启动

允许工作温度 -20 ~ + 50 -20 ~ + 50 -20 ~ + 50 -20 ~ + 50

允许相对湿度 0 ~ 95% (无冷凝) 0 ~ 95% (无冷凝) 0 ~ 95% (无冷凝) 0 ~ 95% (无冷凝)

冷却方式 强制风冷 强制风冷 强制风冷 强制风冷

噪音等级 65dB 65dB 65dB 65dB

辅助电源 12V/24V可切换 12V/24V可切换 12V/24V可切换 12V/24V可切换

防护等级 IP54 IP54 IP54 IP54

待机功耗 25W 50W 50W 100W

平均无故障时间 MTBF 8796h MTBF 8796h MTBF 8796h MTBF 8796h

结构尺寸 (mm) 1600 X 700 X 360 1600 X 700 X 360 1954 X 784 X 970 1954 X 784 X 970

重量 (mm) 166kG / 190kG 166kG / 190kG 166kG / 190kG 252kG

直流充电桩安装, 充电站建设: <http://www.evcpoo.com/>

原文地址：<http://www.evcboo.com/ytszlcdz/81.html>