

# 水泥发泡板切割锯 新型水泥发泡板模具

产品名称	水泥发泡板切割锯 新型水泥发泡板模具
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	29800.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-1 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

## 产品详情

### 水泥发泡板优势

产品名称	(EPS)聚苯板	(XPS)挤塑板	酚醛泡沫板	岩棉板	发泡水泥保
燃烧等级	B级	B级	A级	A级	A级
施工综合性能	易剪裁安装,外观平整,施工工具简单。	易剪裁安装,外观平整,施工较聚苯板复杂。	易剪裁安装,易脱粉,夹心的需先揭掉皮再施工,繁琐。	施工难度较高。人工操作较难。	易剪裁安装简单,方便。又简便。
寿命	10年左右	10年左右	15年左右	10年左右	与建筑同寿
工程造价	价格较低	价格适中	价格较高	产品特点不适合做外墙	价格适中
适合体系	薄抹灰,机械固定,大模内置,幕墙系统。	薄抹灰,机械固定,大模内置,幕墙系统。	薄抹灰,幕墙系统。	幕墙系统,防火隔离带。	薄抹灰,幕 火隔离带。
机械强度	100kpa	150kpa	474 kpa	150kpa	200kpa
导热系数	0.041w(m.k)	0.030w(m.k)	0.041w(m.k)	0.040w(m.k)	0.045w(m.
使用温度范围	-40 --60	-80 --65	-140 --160	-160 --180	-200 —200
检测依据	JG149-2003	GB/T10801.1-2002	JG144-2004	GB/T11835-98	JG/T266-201

	GB/T10801.1-2002				
对人体影响	特别是生产过程中释放有毒气体。	特别是生产过程中释放有毒气体。	生产、安装过程中都有有害物质。	生产、安装过程中都有有害物质。	生产、安装过程中都有有害物质。

## 水泥发泡板设备的切割步骤

1.将发好的方料用特质小车或铲车放置于自动提升平台，脚踏电动踏板，气缸工作将方料提升且平推如水泥发泡设备传送带上。

2.方料经过防滑传送带会经过和第二道切割工序，设备将方料加工成1200\*600的方料共两块，经过短暂的切割完毕后，放料触碰行程开关，电控系统会将方料提起并推送到转角设备之上，这里我们通常称之为多片锯切割设备。3.防滑皮带会把两个切割好的方料输送到多片锯切割处，【多片锯的尺寸会根据客户的要求定制】切割锯会快速把方料切割成若干成型的保温板，这里变完成水泥发泡保温板的切割。4.切割完成后，工人将切割好的板材，分词放置到水泥发泡包装机之上进行热收缩包装，方便发货运输及保护发泡水泥保温板的边角，到此整套的工作过程及可完成。