

7KW-41KW立式单枪交流充电桩-京能新能源

产品名称	7KW-41KW立式单枪交流充电桩-京能新能源
公司名称	广东京能科技集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	松山湖总部三路中汇世银大厦1楼
联系电话	13717349422

产品详情

EVACL系列7KW、21KW、41KW立式单双枪交流充电桩采用落地式设计，外观简洁大方，框架设计稳定，保护功能齐全；具备过流保护、过欠压保护、急停保护、PWM异常保护、连接异常保护等保护机制，适用于住宅小区、工业园区、高速服务区、停车场等各类型充电场所；是一款为具有车载交流充电机的新能源车辆提供电能供给的高效交流充电设备。

产品名称 EVACL系列立式单枪交流充电桩

产品概述 EVAC系列交流充电桩，外观简洁大方，框架设计稳定，保护功能齐全；具备过流保护、过欠压保护、急停保护、PWM异常保护、

连接异常保护等保护机制，双枪独立设计，互不影响使用，适用于住宅小区、工业园区、高速服务区、停车场等各类型充电场所；

是一款为具有车载交流充电机的新能源车辆提供电能供给的高效交流充电设备。

产品型号 EVACL41-1 EVACL21-1 EVACL41-1

枪口数 单枪 单枪 单枪

输入电压 三相380Vac $\pm 20\%$ 三相380Vac $\pm 20\%$ 三相380Vac $\pm 20\%$

额定电流 63A 32A 32A

额定频率 50 $\pm 5\text{Hz}$ 50 $\pm 5\text{Hz}$ 50 $\pm 5\text{Hz}$

额定功率 42kW 21kW 7kW

显示屏 7.0寸高亮触摸屏 7.0寸高亮触摸屏 7.0寸高亮触摸屏

充电方式 密码启动、即插即充、刷卡启动、扫码启动 密码启动、即插即充、刷卡启动、扫码启动
密码启动、即插即充、刷卡启动、扫码启动

充电模式 自动充满、时间模式、电量模式、

金额模式、预约模式 自动充满、时间模式、电量模式、

金额模式、预约模式

过流保护额定动作值 78A(不可恢复) 35.2A(不可恢复) 35.2A(不可恢复)

过压保护额定动作值 480Vac 480Vac 264Vac

欠压保护额定动作值 300Vac 300Vac 176Vac

漏电保护额定动作值 30mA 30mA 30mA

漏电保护额定动作时间 0.1s 0.1s 0.1s

短路保护 不可恢复，需人工干预 不可恢复，需人工干预 不可恢复，需人工干预

防护等级 IP54 IP54 IP54

工作温度 -20 ~ +50 -20 ~ +50 -20 ~ +50

储存温度 -30 ~ +70 -30 ~ +70 -30 ~ +70

允许相对湿度 0~95% (无冷凝) 0~95% (无冷凝) 0~95% (无冷凝)

允许最高海拔 2000米 2000米 2000米

平均故障间隔时间 MTBF 8796h MTBF 8796h MTBF 8796h

结构尺寸 (mm) 1500 X 375 X 190 1500 X 375 X 190 1500 X 375 X 190

重量 (mm) 60kG 45kG 30kG

交流充电桩安装，立式充电桩安装，充电站建设：<http://www.evcpoo.com/>

原文地址：<http://www.evcpoo.com/lslcdz/90.html>