

广州南沙工地施工围挡 地铁施工隔离围蔽 冲孔围挡工厂供应

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 广州南沙工地施工围挡 地铁施工隔离围蔽 冲孔围挡工厂供应 |
| 公司名称 | 江门市益路交通设施有限公司 |
| 价格 | 43.00/平方米 |
| 规格参数 | 规格:3000*2000MM 产地:江门 |
| 公司地址 | 江门市江海区滘头明星村业成围工业区12号之二 |
| 联系电话 | 15876284043 |

产品详情

方钢立柱：80mm*80mm *1.2mm

夹芯板板面：H1800mm*L2900mm

平面彩钢板厚度：国标版的256厚

夹心材料及厚度：泡沫材料，50mm厚

立柱底板（法蓝板）：200mm *200 mm

横梁：镀锌压槽1.0厚，C型槽。

黄黑档板：3000 mm *200 mm *1.3 mm

柱 帽：100 mm*100 mm*50 mm

膨胀螺丝：10 mm *100 mm（立柱底板用）

膨胀螺丝：8mm *80 mm（斜撑专用）

自攻螺丝：标准

优势：1、本产品已由厂家拼装完成，到达施工现场可直接安装，大大的减少了安装时间，为整个工程工期的顺利完成提供一份保障。

2、高度及颜色按客户要求定制。且本产品厚度达到50mm，可有效的减低噪音分贝。

3、彩钢夹心板围挡市政工程围挡安装简单快捷牢固，抗风阻系数高。

4、所有者（使用者）可在彩钢夹心板工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。

产品用途：封闭式施工，道路中央隔离

1、此围挡适用于主城区、新市区、建成区和重要集镇市政基础建设新建、改建、扩建和大型维修养护工程、大型 城市道路挖掘工程、城市道路基建占用和指定的养护挖掘工程。

2、相邻围挡可以通过围挡板两侧的槽钢嵌入立柱槽位，用自攻螺丝固定。泡沫夹芯板外形美观，色泽艳丽，整体效果好，它集承重，保温，防水于一体，且无需二次装修，是一种用途广泛，特别是在对于建筑工地的临时设施如办公室，仓库，围墙等，更体现了现代施工工地的文明施工，尤其在快速安装投入使用方面，在可装可拆、材料的周转复用指数方面，都有明显优势，较大幅度降低建筑工地临时设施费用，将是不可缺少的新型轻质建筑材料