

四川如何安装喷泉水下灯

产品名称	四川如何安装喷泉水下灯
公司名称	南宁超速环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市科德西路7号嘉士涌金广场0608号
联系电话	13737188414

产品详情

水下灯供应商设计水下灯需要具备这些特点

- 1、防护等级不小于IP68；
- 2、采用12V安全电压；
- 3、光源选用：PAR（派）灯；
- 4、照明颜色一般有红、黄、绿、蓝、白五种，可根据应用场合、照射对象及营造的气氛来选用。

规格（mm） 150xW80xH150 功率(瓦)80、100

材质：不锈钢抛光面板，钢化玻璃灯罩

适用风格：各风格均适用。

适用位置：

用于水池、旱喷广场照明

泳池水下灯，用什么样的柔性防水套管

当然，它必须保证泳池和用电设备的安全。

这是严格按照设计要求操作的情况下，损坏与损坏都会漏电的：如果会漏电。

这种问题，这种灯损坏了不会漏电一般情况下，还真没有标准答案，何况用悲观的心态去看待某些施工

方的不良作为。

换句话说。

接电装置有着较好的绝缘性能和漏电保护装置，又加大了相关的风险

浅析行业内LED护栏管透光PC罩开裂的原因

一：行业中的无良行为所致：为什么说行业中的无良行为呢？其实所有的产品出现质量问题，往往都离不开原料的选用。行业内一些不知情的LED护栏管生产厂家，选用了无良材料供应商为了谋取利润更大化，会选用二次料，边角料所生产的PC罩来生产LED护栏管，二次使用的过程中PC分子的结构在高温下有所改变，PC罩就变得韧性低，易老化，从而使得LED护栏管的PC罩存在易开裂。

第二：由环境因素造成的：LED护栏管所安装的环境出现酸雨多时的腐蚀、紫外线强时的加速老化、温差大时的热胀冷缩，都会不同程度的加速或者造成开裂现象。

第三：外在的物理作用：比如外力，以人为影响因素较多，LED护栏管在生产过、运输、安装过程中，外力大的情况下，如何安装喷泉水下灯，尽管PC罩的韧性高，但是也有一定的承受范围，外在的物理作用力大到一定情况后，会造成破裂的现象。

四川如何安装喷泉水下灯由南宁超速环保科技有限公司提供。南宁超速环保科技有限公司（www.nncshb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。超速环保——您可信赖的朋友，公司地址：南宁市科德西路7号嘉士涌金广场0608号，联系人：农经理。同时本公司（www.nmqcshb.com）还是从事泳池一体化设备，广西恒温泳池设计，恒温温泉的厂家，欢迎来电咨询。