

# 商店防盗卷帘门施工 博野防盗卷帘门施工 顺旺卷帘门厂家

产品名称	商店防盗卷帘门施工 博野防盗卷帘门施工 顺旺卷帘门厂家
公司名称	保定市莲池区顺旺卷帘门加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市莲池区长城南大街1227号（南大园乡政南行50米路东）
联系电话	13833004888 13833004888

## 产品详情

### 抗风卷帘门的特色

- 1、门板较宽、圆弧较大、抗风扭力强，门板厚度0.7-1.2mm，经久耐用现已替代一般门板。
- 2、运用寿命长，抗风；耐磨损，耐腐蚀。
- 3、特有无耳衔接，定位便利。
- 4、开、关一直顺利，不会发作歪斜及堵塞。

### 抗风卷帘门的优缺陷

#### 抗风卷帘门的长处：

- 1、装置便利，拼装便利，用R双片衔接无需附件封口，没有卡门后遗症。
- 2、可电动、手动、遥控多种方法。
- 3、可采纳中装、内装、外装，使用门洞顶上空间。
- 4、解决有斜坡或转角装置比较有难度的场地。
- 5、抗风性强、防撬、防尘、防噪音。

#### 抗风卷帘门的缺陷：

成本比较高。

防盗卷帘门施工还有一项很少有人知道的功能没事防虫。防虫用门帘，散发驱虫的特殊光波，使虫类避而选之，适合食品加工厂，生鲜食品处理中心，饮料工厂使用。

防盗卷帘门施工技术参数：

外观：高强度防氧化铝合金门框120×130mm，银白色，符合6063-T6标准，冷扎钢板静电喷涂门框140×150mm，冷扎板静电喷涂门罩。

动力性能：德国SEW或日资AEW系列刹车制动马达，功率0.75-1.5KW,电源220V/380V，制动电压220V。

控制系统：进口微电脑变频控制电箱。

控制电压：安全低压 24VDC。

防盗卷帘门施工运用专用透明pvc耐力板制造以每个门片的连接点作为关节，关节选用不锈钢管制造里边添加制的高强度钢筋大大的增强了卷帘门的可靠性，一起水晶卷帘门的运转方法有多重，一种即是咱们目前比较多见的以卷帘方法上下运转，第二种是侧向运转这种装置方法首要应用于单个门跨度较大层高较低的场运用无需占用过多的空间。

防盗卷帘门施工因为有杰出的功用，富丽的表面，不仅能够装点和装饰空间，从门外还能够看到商场里边琳琅满目的产品。强度高，视功用强，结构科学合理，对空间起到必定的装饰作用，适合于级卖场，专卖店