

防水腻子粉 南京腻子粉 安徽义源

产品名称	防水腻子粉 南京腻子粉 安徽义源
公司名称	安徽义源非金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安庆怀宁经济开发区
联系电话	18655196090

产品详情

判断腻子粉好坏方法

1、根据掉分情况判断。判断腻子粉的好坏直观的就是看它的施工效果怎么样了，如果施工完等腻子干后，用手清擦样板表面的腻子，手上会沾有白1粉末，那么这种腻子粉就属于劣质的腻子粉了。好的腻子粉在施工完毕后用手摸会感觉墙面很细腻，而且不会有掉粉的现象。2、看被水溶后的腻子劣质腻子用手轻轻摩擦经过水冲后的样板表面，手指会沾上许多被水溶掉的腻子。而优质腻子，即使用手反复摩擦水冲后的样板，手上都干干净净的。3、看水冲后表面变化劣质腻子，劣质腻子样板在经过水冲之后，南京腻子粉，会很快出现起泡、掉皮现象。而优质腻子以同样的水流强度冲洗优质腻子样板，腻子表面不会有任何异常。

墙面腻子粉如何选购？

1. 手摸眼观看质量。在选购墙面腻子粉时要打开产品包装，粉状腻子用手捻腻子粉，光滑细腻的为好；还可以通过对比腻子比较白的装饰效果会更好。2. 检查样板质量。如果有能查看样板，可以用手擦擦或者有其他东西划一划，防水腻子粉，可以很好的感受产品的质量和档次。3. 腻子选购需知。在选择墙面腻子粉的时候对量需要进行估算，腻子粉的用量决定墙面是否平整或者粗糙，可根据不同腻子产品的用量说明，估算实际涂刷需要的用量。

内墙腻子粉主要有：

1、内墙腻子粉：用于室内墙面和顶棚的批刮，其特点是附着力强，表面光滑和耐水防潮，可以代替底漆；2、平底内墙腻子粉：专门用于解决墙面和顶面的凹凸不平，其特点是线收缩率小，一次性施涂厚度可以达到1cm以上，且便于采用刮尺刮涂；3、防水漆内墙腻子粉：专用于木器上施涂防水漆之前的批涂，内墙腻子粉价格，其特点是与木器结合力强，外墙腻子粉，表面光滑细腻，施涂防水漆后，表面光滑，

手感细腻；4、补缝内墙腻子粉：主要用于石膏板、胶合板等板缝之间的嵌补，以及其他非结构性和活动性裂缝的修复，其特点是填充裂缝的可靠性高，施工方便快捷和成本较底。

防水腻子粉-南京腻子粉-安徽义源(查看)由安徽义源非金属材料有限公司提供。防水腻子粉-南京腻子粉-安徽义源(查看)是安徽义源非金属材料有限公司(www.ahyyfjs.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈经理。