

# 内墙腻子粉价格 安徽义源 安徽腻子粉

产品名称	内墙腻子粉价格 安徽义源 安徽腻子粉
公司名称	安徽义源非金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安庆怀宁经济开发区
联系电话	18655196090

## 产品详情

墙面腻子粉如何选购？

1. 手摸眼观看质量。在选购墙面腻子粉时要打开产品包装，粉状腻子用手捻腻子粉，光滑细腻的为好；还可以通过对比腻子比较白的装饰效果会更好。2. 检查样板质量。如果有能查看样板，可以用手擦擦或者有其他东西划一划，腻子粉，可以很好的感受产品的质量和档次。3. 腻子选购需知。在选择墙面腻子粉的时候对量需要进行估算，腻子粉的用量决定墙面是否平整或者粗糙，可根据不同腻子产品的用量说明，估算实际涂刷需要的用量。

腻子粉使用时要注意什么

1、基层应坚实、干净、大致平整、无明水，基层强度应大于或接近腻子的强度；2、吸水性强的基层应先用清水润湿或喷刷胶水进行封底处理后再刮腻子（稠度以适合施工为宜），对于新抹灰的水泥墙应在养护期后再刮腻子；3、刮涂次数不可过多，通常披刮两次，内墙腻子粉价格，第二次涂层在前涂层干透的情况下方可施工；4、使用时要保证施工温度在0°C以上，安徽腻子粉，腻子粉调成膏状后应在4-5小时内使用，避免时间过长变质，腻子粉的价格，腻子粉不可与其它腻子在同一施工面使用，以免引起化学反应和色差。

腻子粉性能

腻子粉的性能主要有柔韧性、耐水性、打磨性、施涂性、线收缩率、抗基层龟裂性。1) 柔韧性。柔韧性表现材料在外力作用下发生形变而不发生变形的性质。2) 耐水性。腻子的耐水性反映腻子被水浸泡或返潮后的粘结强度。据观察统计，建筑涂料层脱落占一位的原因正是腻子受潮后2.5耐碱性由于腻子与水泥砂浆或石灰混合砂浆基层直接接触并且在潮湿状态下接触，因此要求腻子具有良好的耐碱性。

内墙腻子粉价格-安徽义源-安徽腻子粉由安徽义源非金属材料有限公司提供。安徽义源非金属材料有限公司(www.ahyyfjs.com)是一家从事“真石漆,腻子粉”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“义源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使安徽义源在其它中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。  
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!