

室内腻子粉 安徽义源 马鞍山腻子粉

产品名称	室内腻子粉 安徽义源 马鞍山腻子粉
公司名称	安徽义源非金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安庆怀宁经济开发区
联系电话	18655196090

产品详情

室内粉状耐水腻子：以水溶性树脂或可再分散乳胶粉、白水泥、滑石粉或双飞粉、纤维素(保水剂)为主要原料制成的粉状腻子，外墙腻子粉，使用时加水调制。优点：具有耐水性好，粘结强度高，受潮后不掉粉、不开裂、不脱落等特点，并可在潮湿的墙面上施工。适用范围：适用于各种建筑室内潮湿环境中的墙面和顶棚的装修。3、室内膏状耐水腻子：以白乳胶、滑石粉、双飞粉、甲1基纤维素(保水剂)为主要原料制成的膏状腻子，可直接使用。优点：具有耐潮性好、白度高、受潮后不易起皮、不开裂、不脱落等特点。适用范围：适用于各类建筑的居室、厨房、卫生间等墙面和顶棚的基层处理。

优质腻子特点：

一：粘结牢固。目前绝大多数装潢公司，仍在采用原始的方法调制腻子，腻子粉的价格，用这种方法调制出来的腻子由于比例不当，计量不准，粘结力很差，极易出现起皮、脱落等弊病。第二：光滑细腻。一般来说，马鞍山腻子粉，涂料成膜后形成的涂层只有几十丝的厚度，因而腻子层的光滑细腻程度直接决定了涂层表面的光滑程度。第三：耐水性好。耐水性常常是决定腻子质量的一个重要标志，耐水性好的腻子不仅在发霉、受潮的条件下同样具有良好的附着力，而且对涂料在其表面的成膜也具有很大的帮助。

腻子粉性能

1) 抗基层龟裂性。抗基层龟裂要求材料自身具有一定的弹性或塑性，当基层发生微裂纹时，材料在外力作用下发生了弹性或塑性变形而使表面不出现裂纹。2) 线收缩率。由于腻子层一般都比涂层厚，室内腻子粉，厚度达到1.0~3.0mm有的甚至更厚。所以需要考虑腻子自身收缩的性质，线收缩率反映腻子自裂倾向的大小。腻子的自裂与腻子的材料性质有关，同时与腻子层的厚度也有关，腻子层愈薄，不易开裂。反之则愈易开裂。

室内腻子粉-安徽义源(在线咨询)-马鞍山腻子粉由安徽义源非金属材料有限公司提供。安徽义源非金属材料有限公司(www.ahyyfjs.com)是一家从事“真石漆,腻子粉”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“义源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使安徽义源在其它中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!