

宣城腻子粉 外墙腻子粉 安徽义源

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 宣城腻子粉 外墙腻子粉 安徽义源 |
| 公司名称 | 安徽义源非金属材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安庆怀宁经济开发区 |
| 联系电话 | 18655196090 |

产品详情

什么是腻子粉？

腻子粉一般是以基料、填料、水以及助剂组成的，同时还可以加入一些纤维成分，能够很好起到抗裂的作用。通常腻子粉的基料是石膏或者是水泥，这样其表面粗糙但是能够容易粘接牢固，一般在施工的时候其基层还可以涂刷一层界面剂来封固基层同时提高墙面的附着力，腻子粉的价格，这样做的目的是能够更好的将增加腻子粉的粘结能力，宣城腻子粉，让施工更加的方便。

腻子粉涂刷注意事项

1、腻子粉配比

给墙面涂刷腻子粉之前需要对其进行配比，比较是腻子粉和水是1：0.3-1：0.5，具体根据实际情况来确定。如果腻子粉的稠度不够就添加增稠剂，内墙腻子粉，也可以直接购买成品的腻子粉，配比起来会更方便。比例配对好后静置15分钟之后再搅拌均匀就能使用了。在涂刷腻子之前先将墙面清理干净，外墙腻子粉，不能有明显的凸点和凹点，否则会影响腻子的粘合。

腻子粉性能

1) 抗基层龟裂性。抗基层龟裂要求材料自身具有一定的弹性或塑性，当基层发生微裂纹时，材料在外力作用下发生了弹性或塑性变形而使表面不出现裂纹。2) 线收缩率。由于腻子层一般都比涂层厚，厚度达到1.0~3.0mm有的甚至更厚。所以需要考虑腻子自身收缩的性质，线收缩率反映腻子自裂倾向的大小。腻子的自裂与腻子的材料性质有关，同时与腻子层的厚度也有关，腻子层愈薄，不易开裂。反之则愈易开裂。

宣城腻子粉-外墙腻子粉-安徽义源(诚信商家)由安徽义源非金属材料有限公司提供。安徽义源非金属材料有限公司(www.ahyyfjs.com)实力雄厚,信誉可靠,在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽义源和您携手步入辉煌,共创美好未来!