

# 热风棉es纤维含量检测办理

产品名称	热风棉es纤维含量检测办理
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	熔喷布检测:热风棉检测 无纺布检测:水刺无纺布检测
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号 厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

热风棉是什么：热风棉又称初效过滤棉、风口棉，采用聚酯纤维和低熔点纤维经过加热合成制作的，所以又称聚酯合成纤维（PET）。

热风棉不同于喷胶棉，它的固着方法不是采用乳胶而是在原料中混用一定数量的低熔点纤维或双组份纤维，在生产过程中通过热烘后，纤维之间即行熔结。所以热风棉生产速度快，产量大，成本低。

热风棉生产流程：开松混棉 给棉机 予梳理机 铺网机 主梳理机 热风烘箱 成卷机 分切机。

热风棉优点：具有蓬松、柔软、弹性好、保暖性强等特点。

热风棉缺点：强度偏低，易于变形。

热风棉用途：主要用于过滤5 μ m以上的尘埃粒子，多用于通风系统的预过滤，如进风口、出风口处。