

武汉粮库保温门 粮库保温门厂 腾达仓储定制生产

产品名称	武汉粮库保温门 粮库保温门厂 腾达仓储定制生产
公司名称	虞城县腾达仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇沈老家村
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

储粮时间超过6个月的平房仓内应设机械通风、熏蒸系统

平房粮仓的工艺要求1.工艺设计方案应根据建设规模、使用功能、粮食接收、发放条件等具体情况，武汉粮库保温门，经技术经济比较后确定。???

2.工艺设计内容应包括：输送工艺流程、设备选用、机械通风、熏蒸系统等。??

3.应根据粮食品质、种类、储存时间及气候等条件选择合理的通风、熏蒸方式和熏蒸剂。储粮时间超过6个月的平房仓内应设机械通风、熏蒸系统。

各企业要加强对设备操作人员的培训

各企业要加强对设备操作人员的培训，严格执行机械设备操作人员持证上岗制度；加强对设备的维护保养，粮库保温门厂，严禁设备带病作业；建立设备管理和使用档案，粮库保温门哪家好，详细记录设备使用、修理情况；严格按照操作规程组织浅圆仓、立筒仓等进出仓作业；加强对外包作业人员的管理，严格执行外包作业人员审批、外包作业单位和劳务人员管理档案、作业前安全技术交底等制度，防止粮堆埋人等事故的发生。

环流熏蒸系统：在生产中，熏蒸管路常与仓内的通风系统相结合，设计成通风—熏蒸共用系统，将通风道用作扩散器，使毒气均匀地分布在粮堆内，有利于提高熏蒸效果、降低熏蒸设备投资。是一种气体，为了防止燃爆，风机叶片的线速度不得大于40m/s，燃爆的下限浓度为26g/m³，因此，粮库保温门价格，

进入风机的毒气浓度不得超过1.7%。为防止气体燃爆和空气阻力过大，环流管中的风速一般应限制在15 m/s以内，环流主管道的直径应大于100mm。武汉粮库保温门-粮库保温门厂-腾达仓储定制生产(诚信商家)由虞城县腾达仓储设备有限公司提供。虞城县腾达仓储设备有限公司(www.tz1288.com)在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，腾达仓储一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈经理。