

银芝麻涂料耐高低温 宜春银芝麻涂料 金芝麻环保

产品名称	银芝麻涂料耐高低温 宜春银芝麻涂料 金芝麻环保
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻环保

耐高温涂料耐温高温，耐酸碱，防水防锈，陶瓷环保，广泛应用于炉体炉内外壁、烟囱烟道、烘道排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器、高温模具、合成塔、感应体、志盛高温溶液、高温反应釜、烘干塔、窑炉炉膛、飞行设备、冶炼包、外罩挡板、回转窑等上起到一定功能性，以及其它非金属和金属表面起到保护作用的高温涂料。涂刷在高温材料表面有很红外线隔离性，阻止高温热电磁波的传导传输量，有效减少物体单位时间内的热吸收量，降低物体表面温度。从而有效减少单位时间内物体的热吸收量，降低物体表面温度。重防腐耐高温涂料涂层光滑饱满，具有高热反射率、高硬度、高附着力、耐明火高温热冲击、抗冲刷、耐酸耐碱抗腐蚀、耐高温氧老气氛下腐蚀等优点。可用工业、冶金、矿山、建筑、交通、、轻工等上的汽蚀摩擦、硬度摩擦、撞击摩擦，ZS-911耐磨防水涂料耐酸碱、防水、附着力好、施工方便。

银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻环保

重防腐涂料在做好准备工作后首先要做的便是喷砂处理，当大家在进行喷砂处理时应该严格按照要求施工，喷砂的规定要求。

- 1.采用喷砂处理时，应采取妥善措施，宜春银芝麻涂料，防止重防腐涂料扩散。
- 2.压缩空气应干燥洁净，不得含有水分和油污，并经一下方法检查合格后方可使用：将白布或者白漆板置于压缩空气流中1分钟，其表面用肉眼观察应无油、水等污迹。空气过滤器的填料应定期更换，空气缓冲罐内积液应及时排出。
- 3.重防腐涂料磨料应具有一定的硬度和缓冲韧性，磨料须净化，使用应经筛选，不提含有油污的天然砂

应选用质坚有棱的金刚砂、石英砂、硅质河沙等，其含水量不应大于1%，严禁使用海砂。

4.喷砂处理薄钢板时，磨料粒度和空气压力应适应。

5.重防腐涂料要求达到Sa3级和Sa2级时，不宜使用河砂作为磨料。

6.当喷嘴出口端的直径磨损超过内径的20%时，喷砂嘴不应继续使用。

7.磨料需重要使用时，须符合有关规定。

8.磨料的堆放场地及施工现场应平整、坚实、防止磨料受潮、雨淋或是混入杂质。

9.表面不作喷砂处理的螺纹、密封面及光洁面应妥善保管，不得受损。

10.喷砂作业时，储罐金属表面温度须高于空气温度3℃以上，否则应停止作业。

银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻环保

重防腐涂料在使用过程有良好的使用效果，但是有的用户反应，在喷涂完成后会出现漆膜有的现象，他们说这是涂料的质量问题，其实不然，银芝麻涂料价格，形成这种现象的原因是多样的，在施工中我们可以避免这种情况的发生，如果发生了这种情况，我们也可以采取措施解决这一现象。

修补措施

(1) 轻微细小的“半眼”用砂皮纸磨去一层，银芝麻涂料耐高低温，清洁后用原来的配套涂料适当稀释，银芝麻涂料耐酸碱盐，用漆刷薄薄地修补一层，使重防腐涂料较易填没。

(2) 孔眼较深的漏涂，要用磨砂纸或用细砂盘纸打磨至基本平整。如现象严重，要基本除去涂层。清洁处理后，再按原配套涂料涂刷修补或重新喷涂。

(3) 如果是大面积的较深，要先用细砂盘纸拉毛，清洁处理后，再采用先喷涂封闭层的方法进行施工作业。

由于重防腐涂料的使用场合的重要性，为了保证使用效果涂料本身的生产制造过程是非常严谨的，基本不会有质量问题，如果在施工出现了问题很可能是在施工前的预处理没做好或者操作不到造成的。

银芝麻涂料耐高低温-宜春银芝麻涂料-金芝麻环保由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司（www.jinzhimajt.com）是山东济南,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金芝麻环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金芝麻环保更加美好的未来。

