

滨海新区卷帘门厂家 电动卷帘门安装售后保障

产品名称	滨海新区卷帘门厂家 电动卷帘门安装售后保障
公司名称	晋东（天津）门业有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号C1830
联系电话	15222761688

产品详情

电动门的种类有很多，比较受大家喜欢的就是电动卷帘门，不过，这种卷帘门在经过长时间的使用之后，就容易出现漏雨的现象，对此，相关人士分析，之所以会出现这种现象，主要的原因有：

- 1) 门窗与洞口的固定连接不牢，使门窗在风荷载作用下产生移动而使密封材料产生裂缝。
- 2) 对于有转角或连通形式的门窗，位于转角或连通部位的连接杆件的上部没有进行封堵，易造成渗漏雨水由上而下进入室内。
- 3) 窗台室内外无高差或找坡不足或铝门窗进出定位与外墙面没一定距离。
- 4) 固定门窗框的调整垫块残留于门窗框内，或拆除后没有再进行二次填充。
- 5) 门窗安装完毕之后没有在门窗外侧与墙体的连接部位进行密封，或防水密封层次不够，或密封失效。
- 6) 没按要求充填合格的材料，如水泥砂浆的标号不对或配合比不合格。
- 7) 填充料没有充满门窗框与墙体间的间隙，形成了空鼓现象或裂缝，或者说是铝门窗与洞口墙体之间的间隙过大或过小，致门窗难以固定且填塞不实易产生裂缝。

快速卷帘门帘片是一种PVC聚乙稀涤纶涂层织物，质地柔韧、耐腐蚀、抗潮湿；帘面薄，可提高空间利用率；重量轻，减轻了建筑物的负荷。另外，快速卷帘门还具有耐火时间长不易燃，运行平稳、噪音低等特点。

快速卷帘门具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味采光等多项功能,并广泛用于食品、化学、纺织、冷冻电子、印刷、超市冷冻装配、精密机械、物流仓储等多种场所,可提高的满足高性能物流及洁净场所,并且节省能源,提高空调效果,高速自动关闭,提高作用效率等优点。

产品参数：1. 尺寸大规格可做到W5m × H10m 2. 开启速度 0.8-1.8 m/s；关闭速度 0.8-1.3 m/s。3. 门框结构和帘布材料：帘布为厚法国产高密度PVC基布或厚全透明PVC软片。门框材质为厚的宝钢产优质冷轧板钢构，烤、喷漆工艺处理或厚不锈钢或厚经抗氧化处理的优质铝合金立柱。4. 帘布颜色黄色、白色、蓝色、红色、银灰色或全透明等，中间加透明窗。5. 安全性能 门柱底端装有红外线安全装置，同时帘布底端可选装安全气囊（可选配置）以保护门体下落过程对人员物品的伤害，并且门体醒目有红色警示灯，运行时起警示作用。6. 密封性能：底端装有弹性的PVC隔气布或安全气囊，可与各种不平整地面保持紧密结合。门柱密封采用双层毛刷更好增加了其密封性及减噪效果。