

400*600*800防爆电控箱

产品名称	400*600*800防爆电控箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围；400*600*800防爆电控箱

- 1.爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境；
- 3.温度组别：T1——T6。
- 4.适用于可燃性粉尘场所；
- 5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
- 6.用于照明或动力线路的电源配电

注：要求 C级时或漏电功能请注明

400*600*800防爆电控箱客户须知：

- 1、材质：铝合金、钢板、工程塑料、不锈钢（304/316）
- 2、等级：ExdIIBT4/T6/ExdIICT4/T6 DIP A21T4/T6。
- 3、元件：正泰、德力西（默认）、常熟、施耐德ABB。
- 4、报价：空箱还是成套提供请与销售说明即可。

- 5、安装：挂式安装为默认、立式安装可说明。
- 6、防雨：默认为户外安装，户外使用增加防雨罩。
- 7、厚度：全部为4mm厚度，防爆性能优越。
- 8、使用：化工厂、危险厂房、厂用、电厂、户内外。
- 9、优势：元件根据用户选择而定，假一赔十。
- 10、配件：可根据用户进出线不同配备格兰头。

800*600*250防爆控制配电箱产品特点：

- 1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。
- 2.内装C65N、NC100H及S25 S高分断小型断路器、M611或GV2电动机保护器、3VE1空气开关CM1塑壳断路器及信号灯等元件；
- 3、具有过载短路保护功能。
- 4、采用模块结构，各种回路可以自由选择，组合。
- 5、有特殊要求可特制。
- 6、防爆配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。
- 7、防爆配电箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保
- 8、箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作。

800*600*250防爆控制配电箱技术参数：

- 1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079
- 2.防爆标志：Exd II BT4、Exde II BT4、Exd II CT4、Exde II CT4、
- 3.额定电压：AC220/380V
- 4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A
- 5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）
- 6.防腐等级：WF1
- 7.极数：2P,3P,3P+N,4P
- 8.进出线口螺纹：G1/2-2"M16-M63。