

# 菏泽烧饼炉子 大厨烧饼机 流动款烧饼炉子

产品名称	菏泽烧饼炉子 大厨烧饼机 流动款烧饼炉子
公司名称	济宁大厨食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁任城区安居街道十里铺工业园
联系电话	18063190351 13853771135

## 产品详情

### 烧饼炉子

我们公司是一家集生产，研发，销售为一体的厂家，专业为你打造优质的烧饼炉子，目前已经有多年的历史了，在我们不断的努力之下，吊炉烧饼炉子，现在所生产出的火烧炉不使用电，而是用的现代的液化气。不仅可以减少一部分的开资，更是安全方便，为人们的生活带来了很大的帮助，

烧饼炉子在我们的生活中随时都可以见到比如说是商场门口，街道，还有路口，集市上面，还有一些面食店上，该火烧炉具有干净卫生，造型美观、移动方便.运行平稳，工作效率高等优点，而且每小时可以制作出130个烧饼，真正的为大家快节奏的生活提供了很大的方便。所以得到了很多用户的陈赞和信赖，如果你现在也需要订购的话，可以随时与我们的公司取得联系。

### 烧饼炉子

我们的公司是一家专业生产烧饼炉子厂家。目前已经有几十年的历史了，经过我们多年的不断努力与创新，现在所生产出的火烧炉不仅美观大方，还结实耐用，是你做生意的理想选择，为了更更好的服务客户，下面我就为你介绍一下它的优点，那么我们就一起看一下吧！

烧饼炉子是当今市场上型节能烤炉。普通型每小时烘烤150个左右烧饼，烧饼炉子价格，本烤炉造型美观、移动方便、干净卫生，不受场地、区域限制，适用于道口、门面、街道、路边交叉口、集市上使用。是当今市场上型节能烤炉，而且还可根据用户要求进行调整。可供全国各地的购买！欢迎你来我厂选购，保证让你高兴而来，满意而归，菏泽烧饼炉子，更多的知识，请关注下期我们的精彩内容！

烧饼炉子由炉壳和炉衬组成。炉壳由钢板焊成，而炉衬由工作层、永1久层和充填层三部分组成。工作层直接与炉内液体金属、炉渣和炉气接触，易受浸蚀，国内通常用沥青镁砖砌筑。永1久层紧贴炉壳，用以保护炉壳钢板，修炉时永1久层可不拆除。在永1久层和工作层之间设充填层，由焦油镁砂或焦油白云石组成，其作用是减轻工作层热膨胀对炉壳的压力，并便于拆炉。

### 1.转炉烧饼机炉帽

为了减少吹炼时的喷溅和热量损失以及炉气的排出，故炉帽的形状皆做成截圆锥形或球缺截圆锥形，其炉口均为正炉口，用来加料，插入吹氧管，排出炉气和倒渣。由于炉帽处于高温炉气区，直接受喷溅物烧损，并受烟罩辐射热的作用，其温度经常高达300\*400+，在高温的作用下，炉帽和炉口极易产生变形。为了保护炉口，目前普遍采用通入循环水强制冷却的水冷炉口，这样既可减少炉口变形又便于炉口结渣的清除。为防止发生事故，水冷部分应加强维护。

水冷炉口有水箱式和埋管式两种结构。水箱式水冷炉口，它采用钢板焊接结构，其水箱内焊有若干隔板，使冷却水在水箱内形成一个回路，同时也起加强筋的作用。这种结构冷却强度较大，制造容易，但是由于焊口易开裂，因此安全性较差。

埋管式水冷炉口，它是把通冷却水用的蛇形钢管埋铸于铸铁中，这种结构冷却强度不如水箱式，但安全性和寿命均比水箱式高。

水冷炉口可用楔与炉帽联结，但由于炉渣的粘结，往往在更换损坏了的炉口时不得不用火焰切割。因此，我国在中小型烧饼炉子较多采用卡板焊接的方法将炉口固接在炉帽上。

2.炉身 炉身是整个炉子承载部分，流动款烧饼炉子，皆采用圆柱型。出钢口通常设置在炉帽和炉身耐火炉衬的交界处。其位置、角度和长度的设计，应考虑出钢过程中炉内钢水液面;炉口和盛钢桶间的相互位置及其移动关系;堵出钢口方便否;能否保证炉内钢水全部倒完;出钢时钢流对盛钢桶内的铁合金应有一定的冲击搅拌能力等。在生产过程中，由于出钢口烧损较严重，为便于修砌、维修和更换，出钢口可设计短些。

菏泽烧饼炉子-大厨烧饼机-流动款烧饼炉子由济宁大厨食品机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济宁大厨食品机械有限公司（[www.dachujixie.com](http://www.dachujixie.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.dachujixie.com](http://www.dachujixie.com)）还是从事烧饼机，自动烧饼机，转炉烧饼机的厂家，欢迎来电咨询。