

650*500*255双门防爆仪表箱

产品名称	650*500*255双门防爆仪表箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXJ 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

详细介绍

1.1爆炸性气体环境危险区域的划分

不同的国家和地区，按各自的标准划分爆炸危险区域。我国根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，主要将爆炸性气体环境分为0区、1区和2区。(与IEC国际电工委员会一致通过)

0区：连续出现或长期出现爆炸性气体混杂物的环境。

1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混杂物的环境。

2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混杂物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

0区一般只存在于密封的容器，贮罐等内部气体空间，在实际设计过程中1区也很少存在，大多数情况属于2区的。

1.2防爆仪表箱设备分为二类：

类煤矿井下用电气设备

类除矿井以外的场合使用的电气设备

1.3 类电气设备，按其适用于爆炸性气体混合物试验安全间隙或最小点燃电流比，分为 A， B， C 三类;并按其最高表面温度分为T1-T6六组。

1.4爆炸性气体混合物按引燃温度分组，见表1。

1.5爆炸性气体混合物，按其试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分级，见表2。

表1组别引燃温度t()

产品特点

1. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。

2. 内装高分断小型断路器，具有过载及短路保护功能。

3. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、看起来舒服。

4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

5. 钢管或电缆布线均可使用。

6. 可根据用户要求随意特制尺寸大小。