

防雨防爆配电箱500 × 400 × 200

产品名称	防雨防爆配电箱500 × 400 × 200
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

产品特点：防雨防爆配电箱500 × 400 × 200 1. 本产品表面安装防爆按键，仪表在箱体内可直接操作方便用户，本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后静电喷塑，外形美观。2. 本产品为隔爆型防爆结构，可装各种防爆仪表如电压表、电流表、数显表、温控仪、转速表、流量表等各种显示仪表和各种要操作的显示仪表；

3. 本产品全面推出新型优化的设计方案，结构合理、通用性强、使用寿命长、外形美观 4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；5. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可 6. 可根据用户要求特殊定制；(若订货请说明仪表的外形尺寸和安装尺寸或客户提供仪表)因网上数据参差不齐，了解更多可来电咨询 我们也更好的为你介绍和报价；可视外控制防爆仪表箱加工说明仪表柜为非标产品可按客户要求加工。防雨防爆配电箱500 × 400 × 200材料说明：

1、仪表柜所采用的材料为优质宝钢冷轧钢板材料加工（材料厚度1.2-3.0）。

带按键观察窗防爆仪表箱表面处理说明：仪表柜成型后的表面处理分为四个步骤：

1、酸洗：将毛坯放入酸洗池中去油；2、磷化：酸洗后的毛坯在进行磷化；

3、喷塑：将经过酸洗磷化晾干后的毛坯进行喷塑；

4、高温烘烤：将喷好的成品放入高温炉中烤至180度后出炉。带按键观察窗防爆仪表箱颜色说明：

可根据提供的色板进行选色来定制所要喷制的颜色，也可按照我公司的标准颜色选择。

带按键观察窗防爆仪表箱加工流水说明：（数控流水线加工）

剪料---冲角---折弯---打磨---毛坯组装---喷塑---成品组装。带按键观察窗防爆仪表箱公司提示

1、本公司所有产品都经过正规检验机构（第三方）检验合格，请对产品质量不要质疑。2、因产品不断改型更新，本公司不能确保客户收到的产品与网站图片、附件说明完全一致；只能确保为原厂正货。购买前请与我公司业务联系确认后购买。3、因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。4、请严格按照产品说明书安装使用，并由专业电工人员进行安装；至购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题由本公司免费维修。带按键观察窗防爆仪表箱仪表开孔 带按键观察窗防爆仪表箱备注 仪表尺寸：160*80*110

开孔尺寸：152*76 按键箱外操作/不操作 仪表尺寸：96*96*110 开孔尺寸：92.5*92.5

按键箱外操作/不操作 仪表尺寸：72*72*110 开孔尺寸：68*68 按键箱外操作/不操作

仪表尺寸：48*48*100 开孔尺寸：41.5*41.5 按键箱外操作/不操作

