

# 工业滑升门定制 远鸿门业 萧山工业滑升门

产品名称	工业滑升门定制 远鸿门业 萧山工业滑升门
公司名称	杭州远鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市富阳区大源镇望仙路工业园8号
联系电话	13758208832

## 产品详情

工业提升门设备的使用安全具体介绍如下：

- 1.请确保门体运行良好，无卡滞；只允许在安装了平衡弹簧、平衡良好的门体上安装开门机，否则可能造成开门机超载损坏，安装时您务必请专业安装人员进行检查和安装。
- 2.安装及布线必须依照建筑施工标准及电气标准进行，电源线必须接到有接地的插座上，禁止去除电源线上的接地引线。
- 3.门体导轨末端应加装机械限位装路或缓冲助推器，以防门体滑出。
- 4.快速释放手柄仅供专业人员安装、维护门体运行情况时使用，且只能在门体已被闭锁，无自重下坠落危险的情况下才能进行解脱此扳手，严禁在运行过程中解脱此扳手。
- 5.控制箱应安装在能观察到门体运行情况的地方，工业滑升门定制，禁止在看不见门体运行的地方操作遥控器。
- 6.请将控制箱固定在离地1.4米高的墙柱上，以防儿童无意间碰触，同时保管好遥控器，禁止儿童触摸或玩耍，以防止发生危险。
- 7.在修理和移动开门机前，请切断电源，同时应确保门体已被闭锁，无自重坠落危险的情况下进行。
- 8.门体运行时，严禁行人、车辆从门体下方通过或在门体下方停留。
- 9.不得在电动开、关门体时拉动手动链条。

工业门为公司常见设备，适用大中型库房、物流企业、药业、食品类、工矿企业等针对开启速率，隔热保温，隔音降噪，密封性，抗风等规定较高的制造行业。

工业门分类：工业滑升门、工业卷帘门、工业生产移门、手动式/电动平移门、快速门等类型，工业滑升门多少钱，工业卷帘门制做总面积在65-70平米之内，抗风工作能力做到10级。工业滑升门分成竖直提高，工业滑升门定做，规范提高和上位提高，而电动平移门则分从正中间向两侧横着对电源开关或是单边电源开关二种。

选用哪样工业门开启方法将在于对您工作环境详细情况及发展趋势规定的剖析，而每个工业门的设计方案都具有特有特点和优异之处。更大规模的门也有车库堆积门，推拉门等种类。

工业提升门提升的标准必须要符合以下条件：

1.门顶的空间要在200厘米-300厘米以内，可以利用标准提升的方式来提升，只要门顶空间在大于300厘米或者小于门洞的高度，那么就可以用高位提升的方式来进行提升。

2.垂直提升的方式，目前来说是非常好的一种提升方式，也比较利于维修，又利于保养，适用于门顶空间大于或者等于门洞高度的门框。

3.如果遇到空间比较小的，顶部空间很窄小的情况，对于这种空间，萧山工业滑升门，我们可以用斜顶提升方式，那么就把轨道沿着天花斜坡形状来做，这样就可以使轨道与顶棚形成平衡的状态。

4.如果遇到顶部高度有限的超宽、超宽的大门，那么就需要根据实际的门洞，洞口来测试和设计结构，终选择合适的提升方式。

工业滑升门定制-远鸿门业(在线咨询)-萧山工业滑升门由杭州远鸿门业有限公司提供。杭州远鸿门业有限公司(www.tz1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！