

# 山西大宇发电机租赁，山西大宇发电机组，山西大宇柴油发电机组出租

产品名称	山西大宇发电机租赁，山西大宇发电机组，山西大宇柴油发电机组出租
公司名称	巨源兴机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:韩国大宇 型号:50GF 输出功率:500 ( KW )
公司地址	本地租赁公司 全国各城市均有办事处免费上门服务
联系电话	13588264440 15224247777

## 产品详情

品牌	韩国大宇	型号	50GF
输出功率	500 ( KW )	额定电流	490 ( A )
频率	50 ( Hz )	转速	1500 ( RPM )
电压	400 ( V )	产品认证	ucs

一、韩国大宇发电机组产品介绍韩国大宇发电机组就是我司选用韩国斗山大宇株式会社生产的p系列 发动机配置英国独资广州英格、中德合资无锡西门子、斯坦福、上海等\*\*发电机。大宇系列发动机以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。二、韩国大宇发电机组产品特点韩国大宇发电机组特点：1)、可靠的冷起动性能；2)、工作平稳，噪音低；3)、废气排放少，运行费用低；4)、外观小巧；韩国大宇发电机组性能： 、电气性能：符合gb2820及iso8528/3标准。并符合邮电系统yd/t502通信专用柴油发电机组的技术要求。额定电压：400/230v 接线方式：3相4线 频率：50hz额定功率因数：0.8（滞后）抑制无线电干扰：符合vde0875-n级及gb2820的规定 、机组标准：符合gb/t2819，iso8528，iec34等\*\*\*\*的规定；发电机机组额定输出功率符合：海拔高度不超过1000米；环境温度0 ~40 ；空气相对湿度60%； 、交流发电机：励磁方式：无刷自励磁 绝缘等级：h级 防护等级：ip21~ip23 电压调节：自动调节 、控制箱：有手动、自动、远程监控，全自动智能化等不同类型控制箱。基本配置有电压表、电流表、水温表、油压表、控制器、紧急停车按钮、预热按钮、电池电压表、时间表、相位选择开关等。三、韩国大宇发电机组的结构特点

韩国大宇发电机组的结构特点：直流电启动、四冲程、水冷、直喷、1500rpm、自带风扇闭式循环冷却、进气中冷、废气涡轮增压。四、韩国大宇柴油发电机组技术参数

机组型号	机组功率(kw)	电流	柴油机		缸数	缸径(mm)	行程(mm)
			型号	功率(kw)			
20gf	20	36	db33	29/26	4	102	100
30gf	30	54	fo34ti	48/42	4	102	100
50gf	50	90	ib58	58/54	6	102	118
64gf	64	115	d1146	85/77	6	111	139
90gf	90	162	d1146t	118/107	6	111	139
120gf	120	216	do86ti	164/149	6	111	139
150gf	150	270	po86ti	199/177	6	111	139
200gf	200	360	p126ti	272/241	6	123	155
250gf	250	450	pi26t1-ii	294/260	6	123	155
300gf	300	540	pl58le-i	362/327	8	128	142
350gf	350	630	pl58le-s	441/402	8	128	142
400gf	400	720	pl58ti-ii	496	8	128	142
450gf	450	810	p222le-i	552/497	12	128	142
500gf	500	901	p222le-s	603/552	12	128	142
550gf	550	991	f222les-ii	649/581	12	128	142

机组型号	排气量(l)	压缩比	机油容量(l)	燃油消耗率g/kw.h	调速方式	机组重量(kg)	机组包装外形尺寸(mm*mm*mm)
20gf	3.268	17.5:1	7.5	215	机械rsv	700	1740 x 770 x 1200
30gf	3.268	17.2:1	6.5	215	机械rsv	900	1740 x 770 x 1200
50gf	5.785	17.5:1	19	220	机械rsv	1200	2080 x 900 x 1390
64gf	8.071	17.5:1	115	223	机械rsv	1300	2255 x 870 x 1260
90gf	8.071	16.8:1	115	202	机械rsv	1350	2400 x 840 x 1430
120gf	8.071	16.4:1	115	203	电调ga c	1760	2600 x 930 x 1650
150gf	8.071	16.4:1	115	203	电调ga c	1740	2600 x 930 x 1650
200gf	11.051	17.0:1	23	201	电调ga c	2180	2860 x 1000 x 1600
250gf	11.051	17.0:1	23	201	电调ga c	2280	2860 x 1000 x 1620
300gf	14.618	15.0:1	28	205	电调ga c	2600	2900 x 1460 x 1800
350gf	14.618	14.6:1	28	205	电调ga c	3200	2900 x 1460 x 1800
400gf	14.618	17.0:1	28	205	电调ga c	3300	2900 x 1400 x 1800
450gf	21.927	15.0:1	40	209	电调ga c	3630	3400 x 1420 x 1903
500gf	21.927	14.6:1	40	209	电调ga c	3910	3400 x 1420 x 1900
550gf	21.927	14.6:1	43	209	电调ga c	4000	3400 x 1420 x 1900