

宜昌地坪 地坪漆 群能地坪

产品名称	宜昌地坪 地坪漆 群能地坪
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

产品详情

双酚F型环氧树脂的特点是黏度小，不到双酚A型环氧树脂黏度的1/3，对纤维的浸渍性好。其固化物的性能与双酚A型环氧树脂几乎相同，但耐热性稍低而耐腐蚀性稍优。液态双酚F型环氧树脂可用于无溶剂涂料、胶粘剂、铸塑料、玻璃钢及碳纤维复合材料等。

多酚型缩水甘油醚环氧树脂:多酚型缩水甘油醚环氧树脂是一类多官能团环氧树脂。在其分子中有两个以上的环氧基，因此固化物的交联密度大，具有优良的耐热性、强度、模量、电绝缘性、耐水性和耐腐蚀性。

无污染、无味、易清洗、、防爆、无毒等是水性聚氨酯地板涂料的优点。与溶剂型聚氨酯相比，耐磨地坪，水性聚氨酯是一种以分子内极性基团为根底的粘附力和粘附力，由于它不含-NCO基团。在适宜的条件下，宜昌地坪，水性聚氨酯地板涂料中的羧基能够参与反响，环氧地坪漆，构成交联和固化。

水性聚氨酯可与、环氧树脂和聚酯树脂混合运用。它能够有效地降低本钱。水性聚氨酯地板涂料的综合性能优良。它能完整到达溶剂型聚氨酯涂料的程度。

与其他环氧树脂的相溶性好，可与之混用以改进普通环氧树脂的性能。粘接强度高，地坪漆，固化物的力学性能好。具有良好的耐超低温性。在-196 到-253 的超低温条件下，具有比双酚A型环氧树脂高的抗剪强度。电绝缘性好，尤其是耐漏电痕迹性好。表面光泽度及透光性好。由于分子中不含酚氧基，因此耐候性优于双酚A型环氧树脂。

宜昌地坪-地坪漆-群能地坪(诚信商家)由湖北群能新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北群能新材料有限公司(www.qnxcl.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工影响力企业，与您一起飞跃，共同成功!