

强力泡棉贴 晨旺鑫科技有限公司 强力泡棉贴订做

产品名称	强力泡棉贴 晨旺鑫科技有限公司 强力泡棉贴订做
公司名称	深圳市晨旺鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市福田区
联系电话	18566523893

产品详情

泡棉双面胶贴使用的具体方法：

- 1、对于第-种情况，是容易处理的，用刀片刮个开头，用手慢慢撕下即可。若嫌速度太慢，可用电吹风略微加热。
- 2、这种情况较难对付，特别是那种胶带上印有图案的那种。用电脑吹风加热，可开到弱风档，用刀片刮个开头，重点加热胶带背面，注意不要过份加热，那会把胶带吹变形的。用手缓慢撕下，整个过程一定要小心。那种印有图案的胶带，或多或少都会残留一点痕迹，注意不要过份加热，否则，会残留更多。一点秘技：揭得越快，残留越少，但也越容易撕破纸箱。具体效果，可能跟许多方面都有关系，但只要熟练，大部份情况下，强力泡棉贴订做，还是能让人满意的，强力泡棉贴，等再次封上，不仔细查看，是不容易发现的。

泡棉胶贴产品使用注意事项：

- 1、先对粘着表面必进行清洗干燥，强力泡棉贴生产，一般建议以布粘取1：1IPA与水的合液进行表面擦拭清洁后，待表面完全干燥。
- 2、待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15PSI（1.05公斤/平方厘米）之压力，使其有效粘合。
- 3.将胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以15PSI压力，使其有效贴合。如需去除气泡，应增加压力，以物品能承受限度为上限。
- 4.粘贴时理想的温度为15-38摄氏长，勿低于10摄氏度。

5.胶带粘接时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。3M及储存的适宜环境要求：温度为19-23摄氏度，湿度为百分之四十到百分之六十。

较高的精度泡棉胶贴组件实现了精准地一次性将多个泡棉单体贴覆到制品上，既避免了多次贴装的繁琐，也避免在多次贴装过程中引入粉尘造成产品污染，大大提高了生产效率和产品良率，批发强力泡棉贴，并降低了操作的难度和人工成本；且达到泡棉单体准确精密地与产品粘合的要求，进一步提高了产品良率。泡棉单品与保护膜接触的表面具有粘剂层，所述承载膜与微粘膜的下表面粘接，所述微粘膜上表面与泡棉单品的黏度值大于微粘膜下表面与承载膜的黏度值

强力泡棉贴-晨旺鑫科技有限公司-强力泡棉贴订做由深圳市晨旺鑫科技有限公司提供。深圳市晨旺鑫科技有限公司（chenwangxin.tz1288.com）在复合材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，晨旺鑫科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周伶俐。