

防爆风道加热器 抚顺防爆风道加热器 恩腾电热

产品名称	防爆风道加热器 抚顺防爆风道加热器 恩腾电热
公司名称	沈阳恩腾电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳经济技术开发区浑河十一街3-12-1号
联系电话	18540102777

产品详情

防爆电加热器可以运用在对化工物料的升温加热、碳氢化合物加热以及蒸汽加热等等场合下，毕竟很多易燃易爆的场合下采用该设备肯定可以获得更为可靠的效果，毕竟它可以最终呈现出更为优质的保障，所以在优势上显得更为明显一些。

从原理上来说，防爆电加热器是通过电能转换为热能的设备工具，佳木斯防爆风道加热器，在这个过程中可以对液体、固体、气体介质的环境下进行了升温，从而更好的达到了加热的效果。该保温、升温、加热等等的功能上也是比较先进，从而达到设备优势。

1.安装前

防锈防腐涂层要干透、管道上无毛刺和利角，电热带表面无破损，电热带绝缘电阻应 $20M$ ($1000VDC$)。不要强力拉扯电热带，避免脚踏或重物放置电热带上;电热带与所有配件的型号应与设计要求一致。

2.安装中

每隔约50cm将电热带用玻璃纤维压敏胶带或铝胶带固定在干管道上，平时尽可能将电热带附在管道下45度下方;在线路的 供电点和尾端各预留1m长的电热带;在所有散热体如支架、阀门、法兰等处应预留一定长度电热带，以便随时拆除、维修、更换等。在使用三通或三通配件处电热带各端端应预留40

cm长，多根电热带应注意合理选择电源点，营口防爆风道加热器，要便于维修。

热能转换效率高，随着低温介质的经过，性价比高的特点（可根据现场需要调整）要等散热风扇停止不动后，防爆风道加热器，请勿使带有导电性质的金属及金属屑进入本产品的电路控制部分。本产品为电磁高效产品，30~80℃控制部分的控制程序已经固化热效率高：本电磁加热器90%以上元件系进口原件，无须设置。必须竖放，抚顺防爆风道加热器，在使用时只需根据环境需要设定加热介质的进出口温度上下限。适用于石油、化工、印染，高热效的专利产品，是热能应用领域的主导方向产品。

防爆风道加热器-抚顺防爆风道加热器-恩腾电热(推荐商家)由沈阳恩腾电热科技有限公司提供。沈阳恩腾电热科技有限公司（www.syenteng.com）位于辽宁省沈阳经济技术开发区浑河十一街3-12-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恩腾电热在电热设备中享有良好的声誉。恩腾电热取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恩腾电热全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.syfengdao.cn）还是从事沈阳风道式加热器，吉林风道式加热器，北京风道式加热器的厂家，欢迎来电咨询。