

# 内蒙古地坪漆抗静电剂 无锡畅宏科技有限公司

产品名称	内蒙古地坪漆抗静电剂 无锡畅宏科技有限公司
公司名称	无锡畅宏科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市金城东路493号
联系电话	18921176004

## 产品详情

### 表面活性剂型抗静电剂

表面活性剂型抗静电剂在使用过程中存在很多缺点，如抗静电效果缺乏永久性、析出使表面变差、加工时受热分解、对于温度和湿度依赖性大等。而用各种亲水性聚合物作为抗静电剂可以解决以上问题。将聚氧化乙烯(PEO)等作为导电单元的各种亲水性聚合物加入到基体树脂中形成合金可永久地保持抗静电效果。这些含有导电单元的亲水性化合物由于分子量较高而区别于低分子量的表面活性剂型抗静电剂，地坪漆抗静电剂厂商，称为高分子型永久抗静电剂。

一般情况下抗静电剂是在密炼机或挤出机中与颜料和其他助剂一起混配。从技术上讲，内蒙古地坪漆抗静电剂，纯抗静电剂，如乙氧基化烷1基胺，还有另外一个优点，那就在液体注射成型过程中它可以熔融，从而起颜料母料分散剂的作用。抗静电剂母料可以直接加入到最终加工设备中去。内用抗静电剂的作用与最终制品的生产加工条件有很大关系。例如，地坪漆抗静电剂价格，注射成型制品的抗静电性能取决于模具的温度。通常，地坪漆抗静电剂现货，模具的温度较低时，抗静电剂迁移较快，从而改善抗静电性能。

抗静电剂与聚合物的相容性遵循极性相近相容原理。高分子材料都具有长碳链结构，多属非极性树脂，有的具有极性端基，增强了极性。抗静电剂同时具有憎水基（非极性）和亲水基（极性）。一般憎水基碳链越长，与聚合物的相容性越好。亲水基若极性很强，则与聚合物的相容性不好；若极性较弱，则亲水吸附性较差。相容性太好，抗静电剂不易迁出，达不到抗静电效果；相容性不好，迁出太快，持效期太短，影响长期使用。因此在设计和使用时需要考虑上述因素，通过实验筛选抗静电剂的品种使用量。

内蒙古地坪漆抗静电剂-无锡畅宏科技有限公司由无锡畅宏科技有限公司提供。无锡畅宏科技有限公司（[www.ch-coating.com](http://www.ch-coating.com)）是一家从事“防静电液,无锡防静电液,抗静电剂,导电液,水性防静电液”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“抗静电添加剂,透明防静电液,静电液,防静电液厂,抗静电剂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使无锡畅宏科技在防静电产品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！