

环氧地坪 海口环氧 中宏地坪

产品名称	环氧地坪 海口环氧 中宏地坪
公司名称	海南中宏地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号楼1单元202
联系电话	13876088269

产品详情

丙烯酸乳液的地坪较为可耐光，但时间长了還是一些变黄，环氧树脂胶的地坪涂料的缺陷是不抗光，长期触碰紫外光会非常容易“脱层”，因此适用房间内的场所，漆层较为艳丽，防腐蚀特性比较好。环氧地坪依照客户的施工方式而言还能够分成涂薄型和水泥自流平型这两大类。涂薄型施工起來就较为便捷，并且使用量少，价钱相对而言就较为划算了。而水泥自流平型施工起來就相对性不便，必须分次开展，但是外型十分明亮整平。环氧地坪依照施工不一样又可以区别为三种：底涂、中涂、面涂。底涂关键提升镀层与混泥土地面的粘合力并提升、封闭式混泥土地面，中涂关键功效是地面找平地面。面涂出示多功能性这些。环氧地坪依据场所的独特要求也有一些例如抗静电、导静电感应地坪涂料这些，每个地坪的优点和缺点、价钱不一样，因此您必须依据自身的要求来挑选适合的原材料。环氧地坪漆是高使用价值、高品质、高规定的商品，恰当的操作方法可使地面常保如新口，而且能够增加使用年限。今日教你如何保养环氧地坪：1、每日维持地坪整洁。尽可能不必让地面有沙粒、沙浆，环氧树脂，尽可能穿软底鞋在地面走动以降低地面的损坏2、经常性开展抛光打蜡解决，抛光打蜡解决能够提升工业生产地坪的耐磨性能及抗刮伤性。3、留意不必让地面遭受浸蚀，常清理能用湿拖把擦试，也可应用一般洗洁剂以较小浓度值添加水里制成清洁液，随后应用纯棉布拖布拖净地坪表层的污垢，海口环氧，并且用冷水再洗一遍，擦拭地面。4、使用时间较长而导致损坏或刮花、小总面积可开展部分修复，若总面积很大则提议再次滚漆一次5、用木屑常常清理滴上油渍的地区，以防油分转性、吸附灰尘，变成反复性污垢

伴随着大家针对环境保护的高度重视，现如今的环氧地坪涂料大多数全是水溶性的，对身体没有伤害。话是这么说，可是漆的味儿几乎就沒有淡香的！有关制做工艺，因为工艺非常复杂（正所谓涂料不足，工艺来凑），就详细介绍的一种。把混凝土土层清除整洁，随后用刷子刷三次。各自称为底涂，中涂，面涂。因此大部分环氧地坪的使用寿命只能三年，涂料层没有了，地当然就废了。环氧地坪有下列优势：自粘式、色泽牢靠、抗药性品行佳、耐磨损、防腐蚀、防污、维护保养便捷、维护费便宜等因此被广泛运用于工业厂房，主机房，库房，试验室，医院病房，诊室，车间等。根据独特的工艺生产加工后，环氧地坪能够提高在某一方面的物理学或有机化学特性，做到说白了的抗腐蚀，抗压，抗静电等作用。

底漆涂装1.施工及检验用品：脱离附着力测试仪，毛多滚桶，刷子，环氧平涂地坪，搅拌装置等。2.

检验查验：底漆干燥干固后，应用脱离附着力测试仪检测附着力是不是做到操纵指标值（1.5CPa），若达不上期待指标值，剖析缘故并解决。本处测出附着力也意味着了环氧地坪镀层对系统混泥土的附着力，做为工程验收分项工程之一。3.项目风险管理：填好施工随笔表和施工日报表。3.施工方式：底漆涂装是基面解决后的工序，它是环氧地坪涂装中的关键的基本加工工艺。底涂施工前需确定基面早已做到施工规定，依照恰当占比配置底漆料。规定采用环氧树脂底漆，选用辊涂的方式施工，边缘位置应用毛刷一下涂，涂装要，不可以有漏涂状况，假如所涂地区底漆渗入泛白，必须补救底漆。

环氧地坪-海口环氧-中宏地坪由海南中宏地坪科技有限公司提供。“地坪，地坪漆，环氧地坪，自流平，环氧树脂地坪，环氧砂浆”就选海南中宏地坪科技有限公司（www.hnzhdp.com），公司位于：海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号楼1单元202，多年来，中宏地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：吴先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中宏地坪期待成为您的长期合作伙伴！