

# 水泥自流平 文昌自流平 中宏地坪

产品名称	水泥自流平 文昌自流平 中宏地坪
公司名称	海南中宏地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号楼1单元202
联系电话	13876088269

## 产品详情

伴随着大家针对环境保护的高度重视，现如今的环氧地坪涂料大多数全是水溶性的，对身体没有伤害。话是这么说，可是漆的味儿几乎就没有淡香的！有关制作工艺，因为工艺非常复杂（正所谓涂料不足，工艺来凑），就详细介绍的一种。把混凝土土层清除整洁，环氧自流平，随后用刷子刷三次。各自称为底涂，中涂，面涂。因此大部分环氧地坪的使用寿命只能三年，涂料层没有了，地当然就废了。环氧地坪有下列优势：自粘式、色泽牢靠、抗药性品行佳、耐磨损、防腐蚀、防污、维护保养便捷、维护费便宜等因此被广泛运用于工业厂房，主机房，库房，水泥自流平，试验室，医院病房，自流平工程，诊室，车间等。根据独特的工艺生产加工后，文昌自流平，环氧地坪能够提高在某一方面的物理学或有机化学特性，做到说白了的抗腐蚀，抗压，抗静电等作用。

底漆涂装1.施工及检验用品：脱离附着力测试仪，毛多滚桶，刷子，搅拌装置等。2.检验查验：底漆干燥干固后，应用脱离附着力测试仪检测附着力是不是做到操纵指标值（1.5CPa），若达不上期待指标值，剖析缘故并解决。本处测出附着力也意味着了环氧地坪镀层对系统混泥土的附着力，做为工程验收分项工程之一。3.项目风险管理：填好施工随笔表和施工日报表。3.施工方式：底漆涂装是基面解决后的工序，它是环氧地坪涂装中的关键的基本加工工艺。底涂施工前需确定基面早已做到施工规定，依照恰当占比配置底漆料。规定采用环氧树脂底漆，选用辊涂的方式施工，边缘位置应用毛刷一下涂，涂装要，不可以有漏涂状况，假如所涂地区底漆渗入泛白，必须补救底漆。

上空的上空非常容易粘附在工程建筑的残片和尘土的沉渣上。非常是混泥土外表工程施工时，一般伴随混合砂浆，包含固态、松散、无抗压强度的混凝土。在厚钢板外表非常容易造成锈迹。这种飘浮和锈蚀的污垢将降低地板镀层与基座中间的粘附。比较严重会惹起地板缺点，因此提倡在工程施工前必不可少停止根基外表处理。它是由地板镀层的粘附力差产生的。以便毫无疑问粘合力可否优良，只要求用铁锤或金属材料砸碎上空，就能听见可否有时间鼓的声音。可以修补裂缝。一种电动切割机可用以激光切割上空一厘米总宽的V行，随后用环氧树脂水泥砂浆停止修补。当常规外表表面粗糙度陪同凹痕和空隙时，必不可少先外表尘土，随后用环氧树脂水泥砂浆停止修复。环氧地板漆是一种的装饰设计材料。它可以用于混和丰富的颜色供大家挑选。虽然人们有一个技术专业的标准来测量地板漆的颜色，人们可以用人眼区别颜色，因为环氧地板漆的各种各样颜色和危害颜色测量的因素。有很多不正确。它是危害环

氧地坪颜色测量的一些因素。

水泥自流平-文昌自流平-中宏地坪由海南中宏地坪科技有限公司提供。海南中宏地坪科技有限公司 (www.hnzhdp.com) 为客户提供“地坪, 地坪漆, 环氧地坪, 自流平, 环氧树脂地坪, 环氧砂浆”等业务, 公司拥有“中宏”等品牌。专注于塑胶地板等行业, 在海南海口有较高知名度。欢迎来电垂询, 联系人: 吴先生。