

不锈钢扁钢批发 扁钢 京盛川螺纹钢批发

产品名称	不锈钢扁钢批发 扁钢 京盛川螺纹钢批发
公司名称	成都京盛川贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区量力钢铁交易大厦B座8层11号
联系电话	13908092117

产品详情

工艺流程

热镀锌角钢工艺流程：角钢酸洗-水洗-浸助镀溶剂-烘干预热-挂镀-冷却-钝化-清洗-打磨-热镀锌完工。热镀锌角钢的镀锌层厚度均匀，可达30-50um，可靠性好，镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此热镀锌角钢的镀层持久性较为可靠。

主要分类

热镀锌角钢的原材料为角钢，扁钢，所以分类于角钢相同。按工艺分类可分为热镀锌热轧角钢和热镀锌冷轧角钢。市场常见的是热轧的热镀锌角钢。热镀锌冷轧角钢，一般需要根据用户需求用冷轧板定制。按边长可分为热镀锌等边角钢和热镀锌不等边角钢。

应用领域

广泛运用与电力铁塔、通信铁塔、铁路、公路防护、路灯杆、船用构件、建筑钢结构构件、变电站附属设施、轻工业等。

?热镀锌钢格板上锌量的多少

热镀锌钢格板上锌量的多少，直接影响钢格板的使用寿命，也是用户关心的问题。镀锌后质量及要求必须符合中国GB/T13912规定。热镀锌钢格板的上锌量根据热镀锌钢格板的扁钢厚度而言。

1、热镀锌钢格板的厚度大于或等于6mm的，热镀锌钢格板上锌量平均厚度应大于85微米，镀锌扁钢，局部厚度应大于70微米。

2、热镀锌钢格板的厚度小于6mm大于3mm的，热镀锌钢格板上锌量平均厚度应大于70微米，局部厚度应大于55微米。

3、热镀锌钢格板的厚度小于3mm大于1.5mm的，镀锌扁钢厂家，热镀锌钢格板上锌量平均厚度应大于55微米，局部应大于45微米。

太阳能路灯杆为了保证其质量可靠性、耐用性，所选择的钢材主要是Q235钢，Q235钢所具有的良好延展性和刚性是灯杆生产要求中好的。

Q235钢虽然有良好的延展性和刚性，但还是要进行表面热镀锌喷塑防腐处理。热浸镀锌确保灯杆具有良好的耐腐蚀性，不易腐蚀，灯杆寿命可达15年。热镀锌喷塑均匀地将塑粉喷洒在灯杆上，并在高温下均匀地将塑粉附着在灯杆上，以确保灯杆的颜色不会因长时间而褪色。

不锈钢扁钢批发-扁钢-京盛川螺纹钢批发(查看)由成都京盛川贸易有限公司提供。成都京盛川贸易有限公司(www.cdjscgc.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.cdjscgc.com)还是从事成都钢筋，成都螺纹钢，成都盘螺的厂家，欢迎来电咨询。