

地脚丝尺寸 诺华紧固件 威海地脚丝

产品名称	地脚丝尺寸 诺华紧固件 威海地脚丝
公司名称	邯郸市诺华紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区中国标准件产业城
联系电话	13393005795

产品详情

地脚螺栓的安装规划

地脚螺栓在基础内松动的处理在近拧紧地脚螺栓时，地脚丝厂商，可能将螺栓拔活，此时应先螺栓调整至原位置，并将螺栓周围的基础铲出足够的位置，然后在螺栓上焊纵横两个U形钢筋，最后用水将坑内清洗干净并灌浆，待混凝土凝固到设计强度后再拧紧活地脚螺栓偏差的处理活地脚螺栓偏差的处理方法，大致与死地脚螺栓的方法相同，只是可以将地脚螺栓拔出来处理。如螺栓过长，可在机床上切去一段再套螺纹；如螺栓过短，可用热锻法伸长；如位置不符，用弯曲法矫正。

邯郸市诺华紧固件位于河北邯郸永年，专业生产销售：销轴、地脚螺栓、热镀锌螺栓、渗锌螺栓、铆钉等产品。我们的产品坚固安全，厂家直销，价格实惠。以其优良的品质，合理的价格，获得广大用户的好评，地脚丝图片，欢迎新老客户的来电洽谈合作。

地脚螺栓固定时的注意事项

在施工的时分要细心选择适宜的地脚螺栓，在发作误差的时分要仔细做好记载并进行正确的纠正，每一个纤细的环节都要依照规范来规划，依照设备技能文件和规划图纸的要求进行施工，这样才干确保整个设备的装置质量。

诺华紧固件座落于中国标准件制造销售的集散地——永年。主要生产销售：销轴、地脚螺栓、热镀锌螺栓、渗锌螺栓、铆钉等产品。我们的产品受力均匀，不易脱落，地脚丝尺寸，表面光洁，做工精细。“置业之道，威海地脚丝，至精之选”，欢迎社会各界人士与同行前来诺华洽谈合作。

1、一次埋入法：浇灌混凝土时，将地脚螺栓埋入。当高塔等以倾覆控制时，地脚螺栓宜采用一次埋入法。

2、预留孔法：设备就位，将孔洞打扫干净，将地脚螺栓放入孔中，设备定位找正后再用比原基础高一级的无收缩细石混凝土进行浇灌，捣固密实。

诺华紧固件座落于中国标准件制造销售的集散地——永年。主要生产销售：销轴、地脚螺栓、热镀锌螺栓、渗锌螺栓、铆钉等产品。我们的产品受力均匀，不易脱落，表面光洁，做工精细。“置业之道，至精之选”，欢迎社会各界人士与同行前来诺华洽谈合作。

地脚丝尺寸-诺华紧固件(在线咨询)-威海地脚丝由邯郸市诺华紧固件制造有限公司提供。邯郸市诺华紧固件制造有限公司（www.hdnhjgj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.hdnhsxls.com）还是从事渗锌螺栓，渗锌螺栓厂家，永年渗锌螺栓厂家的厂家，欢迎来电咨询。