

耐磨地坪 宜昌地坪 群能地坪

产品名称	耐磨地坪 宜昌地坪 群能地坪
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

产品详情

襄阳混凝土密封固化剂，襄阳混凝土固化地坪的耐久性能研究主要包括固化土的抗渗性能、抗冻性能、耐干湿循环能力等，在特殊的领域还包括耐腐蚀性能、耐冲刷性能等。混凝土固化剂虽然具有较高的力学性能，但是由于土壤中亲水性黏土矿物含量高，所以对固化土的耐久性能具有较大的影响。试验证明，影响固化土力学性能的因素。对固化土的耐久性能也有显著影响。在固化土耐久性能试验中，研究较多的是固化土的抗渗性能和抗冻性能。

1.水性地坪漆刷卫生间的可行性

前面已经提到了，水性地坪漆是一种水溶性的地坪漆，具有安全无毒无害的特点，因此水性地坪漆刷卫生间并没有问题，事实上，现在水性地坪漆已经走进了很多个家庭，环氧耐磨地坪，还在犹豫的家庭可以大胆尝试一番。因为水性地坪漆除了安全无害，没有重金属成分之外，宜昌地坪，它还有很多优点。水性地坪漆它不会想水泥地板那样难以清理，特别是水性地坪漆刷卫生间的时候，在水流充足的地方，地坪，水性地坪漆却不会有积水，人们光着脚走在上面也很舒服，但是水泥地板会很滑，耐磨地坪，而且积水很难清理。水性地坪漆还具有光泽，在视觉享受上比水泥地好得多，这也是热销水性地坪漆的原因。

在平整的外表固化后，它需求反射率到达95%。假如没有到达反射率，就会影响地板的亮度。试着选择一种特殊的冬季固化涂料。假如涂层太厚，不合适涂装，则可添加小于5%的溶剂，挥发速度较快，如、醋酸、乙酸丁酯等。

涂层能够贮存在暖和的环境中，或者用热水和蒸汽加热(可能会招致涂层质量降落)。当加热涂层时，温

度不应超越38摄氏度，除非特殊涂层用于加热设备。

耐磨地坪-宜昌地坪-群能地坪(查看)由湖北群能新材料有限公司提供。湖北群能新材料有限公司(www.qnxcl.com)是从事“地坪,环氧地坪,耐磨地坪,金刚砂地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张华。