

# 福州鑫沧脚手架公司 福州碗扣式脚手架多少钱 福州碗扣式脚手架

产品名称	福州鑫沧脚手架公司 福州碗扣式脚手架多少钱 福州碗扣式脚手架
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

## 产品详情

脚手架下部不能设连墙件时或脚手架搭设高度小于7m时可选用抛撑。抛撑应选用通长杆件与脚手架可靠衔接，与地上的夹角应在 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 之间，衔接点距主节点的间隔不该大于30cm。抛撑在连墙件设置后方可撤除。

脚手架出租连墙件的连墙杆或拉筋应呈水平，并笔直于墙面设置，与脚手架一端可稍向下斜，不允许向上翘起，当无法水平设置时应下拉不能上拉，因此在安装的时候一定要注意。

脚手架的各种辅助配件各具有哪些优势和作用呢？连墙撑的设置按其承受全部水平荷载（包括风荷载及其他水平荷载），同时满足整架稳定竖向间距的要求而设计，每隔连墙撑能承受的轴向力按风荷载水平力+3.0KN计算。一般情况下，对于高度在30m以下的脚手架，福州碗扣式脚手架，可四跨三步设置一个连墙撑（约40m<sup>2</sup>），对于高层及重载脚手架，则要适当加密，50m以下的脚手架至少应三跨三步布置一个连墙撑，50m以上的脚手架至少应三跨两步布置一个连墙撑，连墙撑设置应尽量采用梅花形布置方式，另外，当设置宽挑梁，福州碗扣式脚手架多少钱，提升滑轮，安全网支架，高层卸荷拉结杆等构件时，福州碗扣式脚手架租赁，应增设连墙撑，对于物料提升架也要相应地增设连墙撑数目。

脚手架在建立时对建立脚手架高度有什么要求呢？有施工组织规划文件的，福州碗扣式脚手架出租，依照经审核的施工组织规划文件中的规则确定；无施工组织规划文件时，可按均匀的规划室外地坪标高与建筑物的顶板面的结构标高（有女儿墙时计至女儿墙顶）的高度差，再加上1.5m综合取定。重庆钢管架搭建地下室外墙脚手架搭设高度为从规划室外地坪至底板垫层底高度。

福州鑫沧脚手架公司-福州碗扣式脚手架多少钱-福州碗扣式脚手架由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。福州鑫沧脚手架公司-福州碗扣式脚手架多少钱-福州碗扣式脚手架是福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司（[www.fzxincang.cn](http://www.fzxincang.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。

