

南平PC沙伯基础 (原GE)EXL6414耐低温热销中

产品名称	南平PC沙伯基础 (原GE)EXL6414耐低温热销中
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	ABS:食品级abs 型号:AG15E1 产地:台湾奇美
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

南平PC沙伯基础 (原GE)EXL6414耐低温中 PPS塑料(聚苯)

英文名称:Phenylene sulfide

比重:1.36克/立方厘米

成型收缩率:0.7%

成型温度 : 300-330

干燥条件 : ---

物料性能

1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆,跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性,为不燃塑料。

2、强度一般,刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度,在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后,可以使冲击强度大为提高,耐热性和其它机械性能也有所提高,密度增加到1.6-1.9,成型收缩率较小到0.15-0.25%适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件.南平PC沙伯基础 (原GE)EXL6414耐低温中 PPS成型性能

1.无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。

2.流动性介于ABS和PC之间,凝固快,收缩小,易分解,选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大,流道应短。

PPS美国飞利浦 R-4,R40B 玻纤增强级40%

PPS美国飞利浦 R-7,R-7-02 玻纤/无机物增强 尺寸精度优良

PPS美国飞利浦 R-7-120,R-7-121NR 玻纤/无机物增强 尺寸精度优良高韧

PPS美国飞利浦 R8 R9 玻纤增强级

PPS美国飞利浦 R-4-XT,BR42C 玻纤增强级40%

PPS美国飞利浦 R-9-02,R-10-7006A 玻纤增强级

PPS美国飞利浦 R-4-230NA,G323-BK 玻纤增强

日本宝理PPS 1130A4,1130A64 玻纤增强30%

日本宝理PPS 1140A4,1140A6,1140A7

日本宝理PPS 1140A64,1140L4 玻纤增强级尺寸精良

日本宝理PPS 6165A4,6165A6 玻璃纤维增强/无机物增强 尺寸精度优良

日本宝理PPS 6165A7,6145A4

日本东丽PPS A305M,A310M,A400M 高强度，低翘曲

日本东丽PPS A504,A604,A670 高流动

日本东丽PPS A390M65,A572M 低翘曲

日本东丽PPS E604,A756M

日本东丽PPS A504X90,A674M2 高抗冲击高韧 集团旗下每座工厂的员工数都超过200人。在各地建厂能带来更好的客户服务，并为客户节省运费。BOPP薄膜主要用于包装和标签用途。该公司提供各种BOPP产品，包括用于胶带的薄膜、分层级薄膜、热封膜、消光膜、金属化薄膜级、珠光膜和包装袋薄膜。Yang说，金田公司从2009年开始出口。去年出口占到产量的8%，大部分销往亚洲和中东，比上年增长40%。人民币的坚挺对该公司的出口底线收益几乎没有影响。Yang说：我们进口原材料[PP树脂]，出口[成品]。