## 黄山PPS A756M 日本东丽PPS东莞供应

产品名称	黄山PPS A756M 日本东丽PPS东莞供应
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	ABS:食品级abs 型号:AG15E1 产地:台湾奇美
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205(注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

黄山PPS A756M 日本东丽PPS东莞供应 PPS塑料(聚苯)

英文名称:Phenylene sulfide

比重:1.36克/立方厘米

成型收缩率:0.7%

成型温度:300-330

干燥条件:---

物料性能

- 1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆,跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性,为不燃塑料。
- 2、强度一般,刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度 ,在40 0度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后 ,可以使冲击强度大为提高 ,耐热性和其它机械性能也有所提高 ,密度增加到1.6-1.9 ,成型收缩率较小到0.15-0.25%适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件. 黄山PPS A756M 日本东丽PPS东莞供应 PPS成型性能
- 1.无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。
- 2.流动性介于ABS和PC之间,凝固快,收缩小,易分解,选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-15 0度。主流道锥度应大,流道应短。

PPS美国菲利浦 R-4,R40B 玻纤增强级40%

PPS美国菲利浦 R-7.R-7-02 玻纤/无机物增强 尺寸精度优良

PPS美国菲利浦 R-7-120.R-7-121NR 玻纤/无机物增强 尺寸精度优良高韧

PPS美国菲利浦 R8 R9 玻纤增强级

PPS美国菲利浦 R-4-XT,BR42C 玻纤增强级40%

PPS美国菲利浦 R-9-02.R-10-7006A 玻纤增强级

PPS美国菲利浦 R-4-230NA,G323-BK 玻纤增强

日本宝理PPS 1130A4,1130A64 玻纤增强30%

日本宝理PPS 1140A4,1140A6,1140A7

日本宝理PPS 1140A64,1140L4 玻纤增强级尺寸精良

日本宝理PPS 6165A4,6165A6 玻璃纤维增强/无机物增强 尺寸精度优良

日本宝理PPS 6165A7,6145A4

日本东丽PPS A305M,A310M,A400M 高强度,低翘曲

日本东丽PPS A504,A604,A670 高流动

日本东丽PPS A390M65,A572M 低翘曲

日本东丽PPS E604,A756M

日本东丽PPS A504X90,A674M2 高抗冲击高韧 (7)加工使用方便,价格低。实际上能完全符合上述条件的单品稳定剂是不存在的,因之依需要目的组合及选择稳定剂是非常必要的。用于P VC的热稳定剂品种繁多,分类方法不一,但一般采用化学组成分类。主要包括铅盐类、金属皂类、有机锡类、有机锑类、稀土类等金属化合物及有机辅助稳定剂。 聚氯的降解与稳定一、PVC的降解现象从1,3,5-三氯已烷具有很高的热稳定性来看,基本结构与之相似的PVC也应当是十分稳定的。