

松下蓄电池12V7.2AH LC-P系列现货供应

产品名称	松下蓄电池12V7.2AH LC-P系列现货供应
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:LC-P127R2 产地:沈阳
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

产品详情

Panasonic蓄电池，松下蓄电池，松下LC-P系列

松下蓄电池LC-P系列---后备浮充使用普通品

用途：大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等

特点：浮充期待寿命6年(25)/10年(20)；

更高比能量；

采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；

优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。

松下蓄电池LC-P127R2

用于备用电源

浮充期待寿命25 时6年

20 时10年

电池标准：

标称电压12V

标称容量(20小时率)7.2Ah

外观尺寸长151mm

宽64.5mm

高94mm

总高100mm

质量约 2.30 kg

端子187 & 250M

蓄电池运用环境：

避免将电池与金属容器直接接触，应选用防酸和阻热资料，不然会致使冒烟或焚烧。

运用指定的充电器在指定的条件下充电，不然也许会致使电池过热、放气、泄露、焚烧或决裂。

不要将电池装置在密封的设备里，不然也许会使设备浦决裂。

将电池运用在医护设备中时，请装置主电源外的后备电源，不然主电源失效会致使损伤。

将电池放在远离能发生火花设备的当地，不然火花也许会致使电池冒烟或决裂。

不要将电池放在热源邻近（如变压器），不然会致使电池过热、走漏、焚烧或决裂。

运用中电池数目超越一只时，请保证电池间衔接无误，且与充电器或负载衔接无误，不然会致使电池决裂、焚烧或电池危害，某些情况下还会伤人。

特别注意别让电池砸在脚上。

电池的指定运用规模如下。超出此规模也许会致使电池危害。

电池的正常操作规模为：（ 25 ）

电池放电后（装在设备中）：到(-15 到50)

充电后：到(0 到40)

贮存中：到（ -15 到40 ）

不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前，不然也许会造成电池走漏、起火或决裂。

不要在充溢尘埃的当地运用电池，也许会致使电池短路。在多尘环境中运用电池时，应定时查看电池。

蓄电池的维护检查：

- A.保持蓄电池的清洁，及时擦干溢出的电解液、沾染的泥土和灰尘等;极桩和接线夹头要保持清洁和接触良好，并涂凡士林或黄油，防止氧化;蓄电池盖上的通气孔要保持畅通，防止脏物
- B.发现蓄电池存电不足时，换上充足电的蓄电池，然后再启动发动机。禁止把存电不足的雷诺士蓄电池与充足电的蓄电池并联混用，这样不但影响雷诺士蓄电池寿命，而且不利于发动机的启动。
- C.杜绝短路，防止损坏蓄电池。拆装蓄电池时，要避免可以导电的工具等物体放在雷诺士蓄电池上，以防造成短路;注意不完整的线路，不要把电线头随意乱搭，以避免短路;对破损的电线要及时用绝缘胶包好。
- D.要保持蓄电池存电充足，但不能经常过量充电。如果蓄电池长期处于亏电状态，易造成极板氧化，缩短蓄电池的使用寿命。

松下蓄电池（沈阳）有限公司成立于 1994 年 10 月 18 日，成立二十多年来在辽宁省、沈阳市政