

10g石灰石干燥剂 氧化钙

产品名称	10g石灰石干燥剂 氧化钙
公司名称	烟台文友包装有限公司
价格	.00/袋
规格参数	有效物质含量:氧化钙 吸附量:《45%》65% PH值:00
公司地址	中国 山东 烟台市 烟台市莱山区马山寨18号
联系电话	86 0535 6221279 13805356763

产品详情

有效物质含量	氧化钙	吸附量	《45%》65%
PH值	00	包装规格	25g
CAS	有		

旺铺地址：<http://ytfwmt.cn.alibaba.com>

电话400--888--1063 手机：13805356763

产品质量保证，价格适中，供货及时，服务满意！真诚希望与您合作！

热诚欢迎广大新老客户来电咨询、洽谈！

包装用硅胶干燥剂用途：包装用硅胶干燥剂有多种包装规格，可方便地置于各类物品（如仪器、仪表、电子产品、皮革、鞋、服装、食品、药品和家用电器等）包装内，以防止物品受潮霉变或锈蚀。型号：细孔型b型 包装规格：1g 2g 5g 10g 30g 50g 100g 250g 1000g亦可根据用户需要加工成其它规格。包装材质：聚乙烯复合袋，opp塑料膜、无纺布、布。"大洋"牌集装箱用干燥剂sg19-100 sg19-125 当今世

世界各地，以集装箱运输货物的方式得到快速发展，但集装箱在海运过程中会存在一个突出的问题，即集装箱货物在运输期间，因温度、湿度的变化，箱内出现水蒸气凝结现象，即通常所谓的"集装箱雨"，使货物在运输中造成伤害。"大洋"牌集装箱用干燥剂的问世会圆满解决这一难题。sg19-100和sg19-125集装箱用干燥剂，对集装箱的水蒸气有很强的吸附能力，可以有效的降低露点而使集装箱的凝水现象得到控制。每100克集装箱干燥剂对水蒸气的吸收可以达到：在相对温度50%时吸附水份不低于25克，在相对温度90%时可吸附35克以上。干燥剂在吸附水份后仍能保持外观干燥，且不产生任何污染，用完后可以象普通垃圾一样处理掉。推荐用量：i 20"货柜使用sg19-100 40包；用sg19-125 32包；ii 40"货柜使用sg19-100 80包；用sg19-125 64包；说明：（1）以上推荐用量适用于一般情况，如果在高温条件下或温差较大情况下，为了确保集装箱内不受冷凝水的侵害，可适当增加用量。（2）以下解释可以有助于理解集装箱内冷凝水形成的原因：当温度为30℃时，高温空气中的水蒸气含量可以达到30.4g/m³，当温度由于30℃降到18℃，水蒸气含量会降低到15.4g/m³，其中30.4g-15.4g=15g的水蒸气就会凝结成水，若是20m³的空间体积产生300g的冷凝水，通常说的"集装箱雨"就是这样形成的。集装箱用干燥剂可以使箱体内部干燥，在昼夜气温变化或长途海运时，使箱内货物免受冷凝水的侵害。（3）sg19-100每袋重100克；sg19-125每袋重125克；（4）集装箱干燥剂每袋的重量可以根据客户的需求特别加工，客户在使用上遇到问题，可以向我公司咨询。

电话：86 0535 6221279 移动电话：13805356763 魏经理 传真：86 0535 6221279 地址：中国山东烟台市
烟台市莱山区马山寨18号 邮编：264000 公司网站：<http://ytfwmt.cn.alibaba.com>