## 3g石灰石干燥剂 食品级

产品名称	3g石灰石干燥剂 食品级	
公司名称	烟台文友包装有限公司	
价格	.00/袋	
规格参数	有效物质含量:98# 吸附量:》58 PH值:《7	
公司地址	中国 山东 烟台市 烟台市莱山区马山寨18号	
联系电话	86 0535 6221279 13805356763	

## 产品详情

有效物质含量	98#	吸附量	》58
PH值	<b>《</b> 7	包装规格	15*12
颜色	白色	外观	茶滤纸
品牌	bf1	粒度	24(目)
耐温	380 ( )	粘度	00
脱色率	00 (%)	水份	2(%)
主要用途	干燥	孔径	细孔

-----

旺铺地址:http://ytbfwmt.cn.alibaba.com

电话: 0535-6221279 手机: 13805356763

产品质量保证,价格适中,供货及时,服务满意!真诚希望与您合作!

热诚欢迎广大新老客户来电咨询、洽谈!

包装用硅胶干燥剂 用 途:包装用硅胶干燥剂有多种包装规格,可方便地置于各类物品(如仪器、仪表、电子产品、皮革、鞋、服装、食品、药品和家用电器等)包装内,以防止物品受潮霉变或锈蚀。型

号:细孔型b型 包装规格:1g 2g 5g 10g 30g 50g 100g 250g 1000g亦可根据用户需要加工成其它规格。 包装材质:聚乙烯复合袋, opp塑料膜、无纺布、布。"大洋"牌集装箱用干燥剂sg19-100 sg19-125 当今世 界各地,以集装箱运输货物的方式得到快速发展,但集装箱在海运过程中会存在一个突出的问题,即集 装箱货物在运输期间,因温度、湿度的变化,箱内出现水蒸气凝结现象,即通常所谓的"集装箱雨",使 货物在运输中造成伤害。"大洋"牌集装箱用干燥剂的问世会圆满解决这一难题。sq19-100和sq19-125集装 箱用干燥剂,对集装箱的水蒸气有很强的吸附能力,可以有效的降低露点而使集装箱的凝水现象得到控 制。每100克集装箱干燥剂对水蒸气的吸收可以达到:在相对温度50%时吸附水份不低于25克,在相对温 度90%时可吸附35克以上。干燥剂在吸附水份后仍能保持外观干燥,且不产生任何污染,用完后可以象 普通垃圾一样处理掉。 推荐用量:i 20"""""""""""货柜使用sg19-100 40包;用sg19-125 32包;ii 40""""""""""""""""""货柜使用sg19-100 80包;用sg19-125 64包;说明:(1)以上推荐用量适用于一般情况, 如果在高温条件下或温差较大情况下,为了确保集装箱内不受冷凝水的侵害,可适当增加用量。 以下解释可以有助于理解集装箱内冷凝水形成的原因:当温度为30 时,高温度空气中的水蒸气含量可 以达到30.4g/m3, 当温度由于30 降到18 , 水蒸气含量会降低到15.4g/m3, 其中30.4g-15.4g=15g的水蒸 气就会凝结成水,若是20m3的空间体积产生300g的冷凝水,通常说的"集装箱雨"就是这样形成的。集装 箱用干燥剂可以使箱体内部干燥,在昼夜气温变化或长途海运时,使箱内货物免受冷凝水的侵害。 (3) sq19-100每袋重100克; sq19-125每袋重125克; (4) 集装箱干燥剂每袋的重量可以根据客户的需求 特别加工,客户在使用上遇到问题,可以向我公司咨询。

电话:86 0535 6221279移动电话:13805356763传真:86 0535 6221279地址:中国山东烟台市烟台市莱山区马山寨18号邮编:264000公司网站:http://ytbfwmt.cn.alibaba.com