

# 深圳漆雾凝聚剂 深圳漆雾凝聚剂AB效果

产品名称	深圳漆雾凝聚剂 深圳漆雾凝聚剂AB效果
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:深圳漆雾凝聚剂AB 使用效果:漆渣凝聚悬浮 外观:液体
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

深圳漆雾凝聚剂\_深圳漆雾凝聚剂AB效果 深圳漆雾凝聚剂AB剂厂家-  
苏州恒信达环保，恒信达生产的漆雾凝聚剂AB产品使用添加量少，效果稳定

漆雾凝聚剂A剂是用于喷漆车间油漆污水处理絮凝剂产品，采用优质原料生产，产品品质稳定，产品不易分层沉淀。漆雾凝聚剂B剂是用于凝聚悬浮漆渣，能够更好的将经A剂作用后的漆渣凝聚起来。漆雾凝聚剂B剂采用复合原材料，高分子链长；油漆渣凝聚紧密不易松散。

漆雾凝聚剂AB剂是一种喷漆循环水处理絮凝剂。漆雾凝聚剂A剂添加于喷漆房循环水系统中，通过分子间的包裹凝聚，使漆渣从循环中分离。漆雾凝聚剂B剂是一种高分子聚合物，可将漆渣凝聚悬浮，便于打捞。

作用原理：喷漆漆雾落到循环水池中与A剂进行充分接触，并会形成微小颗粒。接着再加入B剂，就会凝聚成大絮团，从而可悬浮起来实现分离。分离后的漆渣可以悬浮在喷漆循环水的表面，汇集到喷漆房水槽形成大片的絮凝物，方便打捞清理。

产品使用后：

- 1、循环水干净。
- 2、COD降低。
- 3、漆渣上浮。

- 4、水幕完整、均匀，喷漆质量提高。
- 5、设备使用时间延长，减少维修及损件。
- 6、漆渣凝聚上浮，方便处理与收集，节省人工。
- 7、喷房空气良好，有助产量及效益提升。
- 8、换水周期延长。

包装与存放：

- 1、25公斤/桶。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

深圳漆雾凝聚剂\_深圳漆雾凝聚剂AB效果 深圳漆雾凝聚剂AB剂厂家-苏州恒信达环保

漆雾凝聚剂如何配槽？

首次使用漆雾凝聚剂时需要先向循环中投加适量产品，我们称之为漆雾凝聚剂配槽。在现场使用漆雾凝聚剂时，需要根据油漆污水的情况来添加使用。以下是漆雾凝聚剂配槽说明，具体情况还是要以现场上浮或者沉淀效果来定。

基础量：

初始配槽时，按水系统容积0.2% -0.5%的比例加入漆雾凝聚剂为基础量，循环均匀。

在使用漆雾凝聚剂前，建议先清槽。然后添加基础量。

每次补水须按0.2%的比例补充相应的基础量与1/10量的烧碱。

生产过程中每1-2个月应清槽一次。

补充量：

除一次性投加基础量外，每天需根据失漆量多少投加相应补充量的漆雾凝聚剂，并在打捞前30-60分钟，加入1/10量的片碱，同时打捞生成的漆渣。

检测方法：

应控制循环水的PH值， $8.0 < PH < 9.0$ 。PH值低于8.0，漆渣带粘性，油漆降粘不彻底；需补加漆雾凝聚剂和片碱。目测漆渣应从循环水中上浮。

深圳漆雾凝聚剂\_深圳漆雾凝聚剂AB效果 深圳漆雾凝聚剂AB剂厂家-苏州恒信达环保，恒信达生产的漆雾凝聚剂AB产品使用添加量少，效果稳定。