

DN25艾默生CMF025质量流量计

产品名称	DN25艾默生CMF025质量流量计
公司名称	天津市佳宇自动化设备销售有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:EMERSON 型号:CMF025M009PR 产地:美国
公司地址	滨海新区旷世国际大厦B座1505
联系电话	022-02132001 13821172041

产品详情

产品描述

艾默生质量流量计产品线是一款大流量科里奥利流量计，在当今工业中具有全面的性能。测量技术的发展实现了在复杂环境条件下各种介质的高精度和高可靠性测量。在艾默生质量流量计的直接测量方法中，科里奥利质量流量计在各个方面都受到用户的青睐。这是因为它可以高精度地直接测量管道中流体的质量流量，并且具有高稳定性，良好的可靠性和较大的量程比，并且适用于高粘度流体。高流量科里奥利流量计具有多种产品，为大型管道应用提供了更灵活的选择，可以安装并适用于世界各地的各种应用。16英寸流量计的推出扩展了高准高流量科里奥利流量计的产品范围，可应用于更多要求更高的应用，例如石油和天然气管道，炼油厂运输和存储，特殊化工产品燃油仓。

性能特征

艾默生质量流量计，DN25，316L不锈钢独特的仪表设计提供了良好的性能测量灵敏度和稳定性。智能仪器自检功能可确保在挑战性的液体，气体和浆液应用中实现实时过程测量的完整性获得良好的流量和密度测量性能，而不受流体，过程或环境的影响，并具有很高的测量可靠性。它适用于具有更高可扩展性平台的许多应用程序，包括卫生，低温和高压应用程序具有宽广的过程测量范围 解决方案 ELITE仪表可用于液体，气体或浆液以及可重复的质量测量。它可以为各种过程介质提供地面测量，并具有罕见的低压降。这种类型的仪器在大流量条件下可以保持准确性和可重复性。固有的特性使其成为许多工业应用中的标准选择设备。提供了技术指导。流量和密度测量。高准传感器对传感器的上游或下游都没有直管的要求。对于浆料，如果将其安装在垂直管道上，则浆料应向上流过传感器；如果安装在水平管道上，则应采用朝上的安装方法。浆液也应易于排空。确保传感器流量管中充满过程流体。在传感器的两端安装阀，以方便调零。对于液体，建议使用工厂零位并拆卸浆液。调节传感器流量的阀安装在下游。艾默生质量流量计不需要外部支撑，并且支撑安装在管道法兰附近；此外，请勿使用传感器支撑或居中放置管道。

