

镇江污水絮凝剂 镇江污水处理絮凝剂用量

产品名称	镇江污水絮凝剂 镇江污水处理絮凝剂用量
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	现货:款到发货 分子量:800-2000万 产品:镇江污水絮凝剂
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

镇江污水絮凝剂 镇江污水处理絮凝剂用量 镇江污水处理絮凝剂厂家-
苏州恒信达环保，恒信达是专业生产污水絮凝剂pam厂家，产品使用效果稳定，污水澄清净化快

恒信达污水处理絮凝剂PAM是一种水溶性高分子聚合物，它们分子链上分别带有阴性、阳性电荷，能够对水中的胶体或悬浮粒子进行吸附、架桥、电荷中和等，破坏胶体或粒子的稳定性，促使其絮凝形成较大的絮凝体，从而改善或加速固-液分离过程，因此它被广泛应用于各行业的原水、废水、污泥等处理。

产品名称	污水处理絮凝剂
产品形态	白色固体颗粒
溶解时间 (min)	30-50
产品特点	适用于各行业的污水的絮凝澄清处理

包装与储存

牛皮纸袋/复合袋，内附防潮膜，净重15、25KG/袋。

产品有吸潮性，不宜露空，应避免日晒雨淋。

产品建议储存期为12个月，储期过长使用效果可能会有所下降，但仍可使用。

镇江污水絮凝剂 镇江污水处理絮凝剂用量 镇江污水处理絮凝剂厂家-苏州恒信达环保

污水处理絮凝剂离子度的选择关键要考虑以下两点：

1、絮团的大小。絮团太小会影响排水的速度，絮团太大会使絮团束缚较多水而降低泥饼干度。通过选择絮凝剂的分子量可以调整絮团的大小。

2、絮团强度（含水率）：絮团在剪切作用下应保持稳定而不破碎。提高絮凝剂分子量或者选择合适的分子结构有助于提高絮团稳定性。

污水处理絮凝剂离子度的选择需要针对现场所要脱水的污泥的具体情况进行选择，可用不同离子度的絮凝剂通过小实验进行筛选，选出最佳合适的絮凝剂型号，这样即可以取得最佳絮凝效果，又可使加药量最少，节约成本。

镇江污水絮凝剂 镇江污水处理絮凝剂用量 镇江污水处理絮凝剂厂家-

苏州恒信达环保，恒信达是专业生产污水絮凝剂pam厂家，产品使用效果稳定，污水澄清净化快。