

# 低温采样钢瓶

产品名称	低温采样钢瓶
公司名称	上海至工通用设备发展中心
价格	3300.00/套
规格参数	品牌:pull 规格:100-10000ml 材质:316L
公司地址	上海市崇明区新海镇跃进南路495号
联系电话	17002903211

## 产品详情

### 低温采样钢瓶

-instr/亿器系列低温采样钢瓶----方便，快捷，安全的采样钢瓶！各类性能参数均符合美国材料实验学会、英国石油学会、中国国家标准、中国石化标准和中国石油标准。

#### 产品介绍：

采样钢瓶符合SH/T0233-92《液化石油气采样法》及GB/T 13289-2014《工业用乙烯液态和气态采样法》，GB/T13290-2014《工业用丙烯和丁二烯液态采样法》等标准。

适用范围：适用于液氧、液氮、液氩、乙烯、丙烯、丁二烯、乙烷、丁烷、液化石油气、天然气及相同操作条件下超低温液体和气体的采样、储存和运输。

结构组成：采样钢瓶采用一次性挤压成型技术，由耐低温直通减压针型阀、耐低温直通防爆减压针型阀、不锈钢模压成型手柄及指针式压力表（可选）等组成。

配附件：可以根据客户要求对内壁衬防腐涂层，防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附，并装配压力表和预留容积管、带防暴片装置。另有快速接头（按钮式快速接头）、连接软管（各种材质）可供选择。

采样器的选择：对于采样容积、压力较大（一般容积在50ml以上、压力在1Mpa以上）的气体可选择液化天然气采样钢瓶（采样器）；对于压力较小的气体可使用耐压玻璃取样瓶（石油气体取样瓶）或液化石油气气体取样袋。

#### 技术参数：

材质：316L

工作压力：4MPa或20MPa；

操作温度：- 190 ~ 80 ；

适用范围：对316L无腐蚀的低温液态、气态样品的采集、储存和运输；

产品规格：100ml ~ 10000ml 亿器其他采样器具：