

哈尔滨水面管线浮漂 内河清淤夹软管塑料浮筒

产品名称	哈尔滨水面管线浮漂 内河清淤夹软管塑料浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	228.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT300*600 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

哈尔滨水面管线浮漂 内河清淤夹软管塑料浮筒

挖泥船配管中有水上浮动管线、零号及上坡管线、水上架设管线、水底管线、陆上架设管线。这些挖泥配柏泰塑料浮体，外壳由韧性*异的中密度聚乙烯制成，内充*强度聚苯乙烯泡沫塑料。结构合理，性能*异。作为疏浚行业水上排泥管线的漂浮材料成为传统钢浮筒的替代产品。塑料抽沙浮筒以其质量轻、浮力大，*冲击，酸碱等**，吸水度低，施工维修简单方便，并且能在-60度到80度之间长正常工作，所以被用于海洋、抽沙船，疏浚管道水上设备铺设。

*业生产各类滚塑浮箱，浮球及水上用品。此类产品外壳采用*强度进口 P E 塑胶材料制造，一次成型，具的**外线能力，*温，酸碱，撞击，强度*，不易老化，*污染。内部充满整块EPS泡沫（此泡沫采用*际好的封闭式泡沫填充方法，*须开盖。泡沫的密度不低于15千克/立方。）泡沫不吃水浮力大，即使由于年限长造成外壳破损，也不会导致整个产品的使用功能。

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安*使用：

- 1、浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量的30/，管线在工作时，露出水面的*度为钢管*度的1/4左右。
- 2、管道浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5/，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。
- 3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，*明显颗粒料。这时塑料外壳的*拉性比较好。

4、管道浮体内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，不粘不脆为合格。只有同时保证以上产品*准的浮体才是真正的好聚乙烯浮体。

5、浮体发泡孔的焊接一定要牢固，有漏孔时应补焊。