PFA/FEP热缩套管/胶辊热缩套管/定影辊热缩套管

产品名称	PFA/FEP热缩套管/胶辊热缩套管/定影辊热缩套管
公司名称	苏州华普绝缘材料厂
价格	.00/个
规格参数	耐温:260度 收缩率:1.3倍 颜色:全透明
公司地址	苏州吴江区同安东路6号
联系电话	0512-66032068 13771863819

产品详情

1、名称：Pfa管，可溶性聚全氟乙丙烯管，透明铁氟龙管

2、颜色：

常用颜色：透明，黑色；

不常用颜色：黄色，棕色，绿色，蓝色其它颜色可订做

3、用途

半导体制造装置，热交换器，蒸汽配管，腐蚀性介质输送管，电线电缆护套，槽绝缘管，全包氟塑O型密封圈用管

4、特性

常用特性：

使用温度：-200度到260度

易加工性：能翻边，焊接

耐老化性：可长时间暴露在臭氧、阳光下，不老化

高透明性：在所有塑料中折射率最低，可以非常直观看清管内介质的流动情况

耐腐蚀性：能够承受除了熔融的碱金属，氟化介质以及高于300°的之外的所有强酸，强氧化剂，

强还原剂及各种有机溶剂的作用

不常用特性：

密度：2.16-2.20g/cm

体积电阻＞1×1018

表面电阻＞2×1013

耐电弧＞165秒不漏电

低吸水性：吸水率＜0.1%

最低摩擦系数：摩擦系数最小

表面不粘性：已知的固体材料头不能粘附在表面上

不燃性：空气中不会燃烧，符合对消防要求严格的场所

无毒性：无毒无味，具有生理惰性，对人和环境没有任何危害

可生产规格，内径0.5mm到内径200mm，壁厚0.12mm到3mm

欢迎来电咨询：137 7186 3819（微信同号）！