

# 海为PLC温湿度模块-H04DT-海为湖北总代

产品名称	海为PLC温湿度模块-H04DT-海为湖北总代
公司名称	愚公电气科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:海为 型号:H04DT
公司地址	江夏区藏龙岛科技园
联系电话	027-81779188 18971190685

## 产品详情

H04DT产品系列PLC温湿度扩展模块模拟量输入类型4路DS18B20温度传感器通讯口无远程模块功能不支持转换精度9~12位网络制式支持4路DS18B20、RW1820温度传感器，DS1990传感器，或者SHT1x、SHT7x温湿度传感器；可作为任何一款PLC主机的扩展模块；转换精度9-12位。

型号电源AIAO转换精度通讯口尺寸H04DT24V DC4路DS18B20、RW1820温度传感器，DS1990传感器，或者SHT1x、SHT7x温湿度传感器9~12位无30\*95\*82mm

### 产品端子图

### 产品性能规格

项目H04DT输入接口SHT1x / SHT7x、DS18B20/ RW1820 / DS1990传感器输入数量4通道4点通讯接口  
无通讯速率无通讯协议无供电方式PLC主机内部供电测量距离 200m（线阻50）测量范围DS18B20 /  
RW1820：-55 ~ +125 SHT1x /  
SHT7x：-40 ~ 123.8 0~100RH隔离方式通道间无隔离，模拟与数字光电隔离

### 产品接线图

CR号H04DT功能说明00H (只读)低字节为模块代码，高字节为模块版本号01H通讯地址02H通讯协议：  
低字节低4位：0 - N,8,2 For RTU，1 - E,8,1 For RTU，2 - O,8,1 For RTU，3 - N,7,2  
For ASCII，4 - E,7,1 For ASCII，5 - O,7,1 For ASCII，6 - N,8,1 For RTU  
低字节高4位：0 - 2400，1 - 4800，2 - 9600，3 - 19200，4 - 38400，5 - 5760  
0，6 - 11520003H~06H模块名称07H~08HIP地址 默认：192.168.1.11109~0AH (只读)保留0BH高字节  
子网掩码 (b3~b0,1表示255 0表示0，如子网掩码255.255.255.0，b3~b0=1110)，低字节保留0CH~0EH  
(只读)保留0FH (只读)错误代码：0-正常，1-非法固件身份，2-固件不完整，3-系统数据访问异常，4-  
无外部24V电源10H~13H (只读)通道1~4的温度输入值14H~17H (只读)通道1~4的湿度输入值18H~1BH  
通道1~4的信号类型 (0-DS18B20、RW1820、DS1990，1-SHT1x、SHT7X) 1CH工程量使用标识1DH~20H  
通道1~4的数据下限21H~24H通道1~4的数据上限25H~28H通道1~4的A/D数据位29H~2CH通道1~4的零点  
修正2DH (只读)通道1~4的传感器断线报警，每位表示1个通道，0-正常，1-断线2EH~2FH (只读)保留  
30H-3FH通道1~4的传感器序列号，每个序列号占4个寄存器 40H-4FH (只读)保留