

无溶剂套管/超声波焊接套管/平卷麦拉套管/MYLAR A H10套管

产品名称	无溶剂套管/超声波焊接套管/平卷麦拉套管/MYLAR A H10套管
公司名称	苏州华普绝缘材料厂
价格	.00/个
规格参数	耐温:150度 特性:无溶剂 颜色:透明或其他指定
公司地址	苏州吴江区同安东路6号
联系电话	0512-66032068 13771863819

产品详情

MALAY-A H10薄膜麦拉套管一端封口 聚酯绝缘环保保护套管

MylarA 聚酯薄膜性能参数

I 电气性能

薄膜的性能	典型数值	测试条件	测试方法
Properties of Base Film 绝缘强度	Typical Value 6400	Test conditions 25 ° C , 50Hz和50mm的电极	Test Method ASTM D 149-64
Dielectric strength(v)		25 ° C , 50Hz and 50mm electroed	
薄膜厚度	0.0254	25C, 7500v, 150C, 5000v	
Film thickness (mm) 表面电阻	1016	25 ° C , 相对湿度30%	ASTM D 257-78
Surface resistivity (ohms per square)		25 ° C , 30% relative humidity	

I 物理性能

基膜性能

测试方法

Property of Base Film

纵向拉伸强度

200

MD Tensile (MPa)

纵向伸长率

130

MD Elongation (%)

纵向压力产品5%伸长率

105

Stress to produce 5% elongation (MPa)

吸水率

小于8% less than 8%

Moisture Absorption

I 热性能

基膜性能

典型数值

熔点 Melt Point

(526-528K) 253-255 ° C

欢迎来电咨询：137 7186 3819（微信同号）！