

高强度预应力混凝土管桩 滁州预应力混凝土管桩 特盛

产品名称	高强度预应力混凝土管桩 滁州预应力混凝土管桩 特盛
公司名称	安徽特盛桩业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市颍州区经济开发区规划滨河路南侧 6号
联系电话	13905525799

产品详情

对地质条件复杂、持力层起伏变化大的地基适应性强；管桩桩长可以由施工单位根据试桩的桩长要求生产（从5m~15m），各种长度的桩可以任意搭配焊接，滁州预应力混凝土管桩，配桩简单，桩长可以在5~70m范围任意搭配，在施工过程中可根据地质条件和承载力变化随时调整桩长，减少不必要的投资。

运输装卸方便，预应力混凝土管桩价格，接桩快捷，高强预应力混凝土管桩价格，压桩长度不受限制；运输吊装方便，桩接驳迅速成桩长度不受限制，用普通的电焊机即可实现接驳。管桩的桩尖是为了减少断桩机率，增加桩施打时对土层的穿透能力。

PHC桩由专业厂家大批量自动化生产，桩身质量稳定可靠。

混凝土；质量控制应符合GB50164-92《混凝土质量控制标准》及GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。PC与PTC管桩用混凝土强度等级不应低于C60，PHC用混凝土强度等级不应低于C80。预应力混凝土管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型制造的一种空心筒体细长混凝土预制构件，主要由圆筒形桩身、桩端板和钢套箍等组成。预应力混凝土管桩（PC管桩）于20世纪60年代初在日本开发成功并开始使用，高强度预应力混凝土管桩，并在1970年开发了离心预应力高强度混凝土管桩（PHC管桩）。

泥浆循环系统布置:配备沉淀池、循环池进行泥浆净化后流回孔内，确保终孔后灌注前孔内泥浆各项指标的要求。

钻机就位:钻机就位底座应垫牢,用水平尺对机座底架进行水平调整,直至钻架垂直地面,天车吊轮、回钻盘和钻头与桩位四点中心到同一铅垂线上。

钻孔:成孔施工时,钻具(钻头、主动钻杆和副钻杆)要保证垂直度、同心度和连接时整合可靠,以防止孔斜和钻具脱落事故的发生。钻进到设计标高终孔时,应保持钻机空转不进尺10分钟,直至泥浆指标达到一次清孔要求。

高强度预应力混凝土管桩-滁州预应力混凝土管桩-特盛由安徽特盛桩业有限公司提供。安徽特盛桩业有限公司(www.ahtesheng.com)为客户提供“预应力混凝土管桩”等业务,公司拥有“特盛”等品牌。专注于其它等行业,在安徽 阜阳 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:王经理。