

天津汉沽区工业门安装厂家 工业平开门工业折叠门安装价格

产品名称	天津汉沽区工业门安装厂家 工业平开门工业折叠门安装价格
公司名称	晋东（天津）门业有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号C1830
联系电话	15222761688

产品详情

工业门的安装方式 推拉式：通过导轨和传动系统使门扇（单扇、双扇或多扇）向左右方向推拉的工业门的安装方式。上承重式：指门扇重量由门扇顶部导轨来承受的推拉式工业门的安装方式。下承重式：指门扇重量由门扇下

部的地轨来承受的推拉式工业门的安装方式。下承重电机固定式：直开门机固定位置的下承重式工业门的安装方式。下承重电机随动式：指开门机安装在门扇上随门扇运动的下承重式工业门的安装方式。

推拉折叠式：指多快门板通过铰链连接、开启过程中相邻门板逐步折叠起来的推拉式工业门的安装方式。

侧滑式：指借助于导轨，吊轮沿墙面作侧向滑移，并在一侧门垛处作转向运动的工业门的安装方式。

卷帘式：通过卷轴或卷筒转动带动帘片式门扇运动、从而实现门扇启闭的工业门的安装方式。

整板工业卷门：是有高强度彩涂钢板轧制成型的整板门扇、扭簧平衡系统和导正消音系统等组合而成的工业卷门，相对卷帘式车库门而言，一般门扇面积和重量较大，安全性要求更高。

双层帘片式工业卷门：指帘片式门扇是由铝合金型材或钢制型材，具内部填充隔声、保温材料制成的工业卷门。

1.2专用配件术语缓冲助推器：安装在导轨末端，实现门扇到位时的缓冲和启动时的助推功能的机构。

门中门（小门）：指在较大的工业门中，为方便人员通行在大门门扇中开设的小门。

采光窗：为增强室内光线而在门扇上开设的透明窗户。平轮：指形状为柱型，适于常规安装方式和低空安装方式用的钢丝绳轮。

塔轮：指形状似塔型，适于垂直提升式工业门用的钢丝绳轮。半塔轮：指形状一部分为柱型、一部分为塔型，适于高位提升式工业门用的钢丝绳轮。

联轴器：将的扭簧轴连接起来，实现同步转动的结构件。钢丝绳断裂保护器：指在上滑道门系统中的钢丝绳断裂时，能迅速防止门扇向下滑行的安全保护（机构）装置。

扭簧防断裂保护器：指在上滑道门平衡系统中的扭簧断裂时，能迅速防止扭簧轴运动，实现组织门扇向下滑行的安全保护（机构）装置
框架：优质防腐金属。门窗（窗：标准组件，由聚氯乙烯涂层的涤纶网带与流线型的玻璃纤维加固涤纶板组成。可选透视窗口

安全性能：一套红外线安全保护系统，一个LED闪光灯。