

立式真空泵厂 肇庆真空泵 广洋真空实力雄厚

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 立式真空泵厂 肇庆真空泵 广洋真空实力雄厚 |
| 公司名称 | 东莞市广洋真空设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇石龙坑金园新路29号瑞达科技园第B1栋 |
| 联系电话 | 13556679864 |

产品详情

Leybold莱宝真空泵专业维护保养

1. 莱宝真空泵浦从一大气压到压力之间皆可运转使用
2. 在低真空压下，莱宝真空泵浦仍可保持良好的抽气速度
3. 莱宝真空PUMP低噪音、低震动
4. LEYBOLD PUMP内置出口滤心，可达99.9%的油气过滤效果
5. 排除水蒸气的功能
6. 空气冷却，经济方便<也可选择水冷冷却>
7. 进气口配置有止回阀，避免泵浦停止时，真空油会逆流
8. 结构紧凑、体积小、节省空间
9. 非常容易保养

由於SOGEVAC系列莱宝真空泵浦在从1000 mbar的一大气压到0.08mbar的压力之间，都可运转使用。所以LEYBOLDPUMP的应用范围很广，如食品包装、金属工业、石化工业、真空热处理、真空吸著、医用科技、电子科技、半导体工业、真空电镀、航太工业等用途。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵及系统销售等业务，欢迎咨询。

莱宝SV16B真空泵选择的注意事项

当您选择油封泵时，您应该首先了解您的真空系统是否对油污染有要求。若设备严格要求无油时，应该选各种无油泵，如：水环泵、低温泵等。如果要求不严格，可以选择有油泵，加上一些防油污染措施，如加冷阱、挡油阱、挡板等，也能达到清洁真空要求。

了解被抽气体成分，气体中含不含可凝蒸汽，有无颗粒灰尘，有无腐蚀性等。选择真空泵时，需要知道气体成分，针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸汽、颗粒、及腐蚀性气体，应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备，如冷凝器、除尘器等。当选择油封真空泵时，要考虑真空泵排出来的油蒸汽对环境的影响如何。如果环境不允许有污染，应该选无油真空泵，或者把油蒸汽排到室外。

真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响，若工艺过程不允许，应选择无振动的泵或者采取防振动措施。

真空泵的价格、运转及维修费用。在我们考虑到了各种情况后，才能确定一个适应于您的解决方案：
(1) 很少的投资费用。(2) 很小的生产运行费用。(3) 将前两种情况合理均匀分配的可行方案。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务，欢迎咨询。

真空泵总体结构型式

真空泵的泵体的布置结构决定了泵的总体结构。立式结构的进、排气口水平设置，装配和连接管路都比较方便。但泵的中心较高，在高速运转时稳定性差，故这种型式多用于小泵。卧式泵的进气口在上，排气口在下。有时为了真空系统管道安装连接方便，可将排气口从水平方向接出，即进、排气方向是相互垂直的。此时，排气口可以从左或右两个方向开口，除接排气管道一端外，另一端堵死或接旁通阀。这种泵结构中心低，高速运转时稳定性好。一般大、中型泵多采用此种结构。泵的两个转子轴与水平面垂直安装。这种结构装配间隙容易控制，转子装配方便，泵占地面积小。但泵中心较高且齿轮拆装不便，润滑机构也相对复杂。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务，欢迎有需要的新老客户们前来咨询，我们将给您优质的服务，给您有诚意的价格。