

# LSGG-5090工业在线磷酸根分析仪、在线磷酸根检测仪、在线式磷表

产品名称	LSGG-5090工业在线磷酸根分析仪、在线磷酸根检测仪、在线式磷表
公司名称	昆山乡林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	磷酸根检测仪:LSGG-5090
公司地址	千灯镇泰极国际花园3号楼204室
联系电话	0512-57467262 17312693839

## 产品详情

LSGG-5090工业在线磷酸根分析仪 LSGG-5090磷酸根在线分析仪是在消化吸收国外zui新技术、总结多年国内实践经验的基础上推出的新一代在线磷表，是zui新的电子技术和zui可靠磷酸盐分析方法的完美结合。可以广泛地应用于火力发电厂、化工等部门，及时、准确地对水中的磷酸盐含量进行监测，保证机组安全、经济运行，尤其适合国内现场环境。主要特点： 1~6通道可选择，节省费用 测量精度高，响应速度快 可定期自动标定，维护工作量小 彩色液晶显示实时曲线，便于分析工况 保存一个月历史数据，方便追忆 单色冷光源，使用寿命长，稳定性好 多路高精度可编程电流信号输出，适于后续自动加药或数据采集系统 技术参数：

测量原理：磷钼钼黄光电比色法

测量范围：0~2000 μg/L、0~10mg/L可选

精度：±1%F.S

重现性：±1%F.S

稳定性：漂移 ±1% F.S/24小时

响应时间：zui初响应4分钟，6分钟至少达到98%

采样周期：3分钟左右/通道

水样条件：流量：>2毫升/秒温度：10~45 压力：10kPa~100kPa

环境温度：5~45 （高于40 ，精度降低）

环境湿度：<85%RH

试剂种类：1种

试剂消耗：约3升/月

输出信号：0~22mA范围内任意设置，各通道隔离

报警信号：蜂鸣器、继电器常开接点

电源：220V $\pm$ 10% 50Hz $\pm$ 1%50W 主要特点

外型尺寸：720mm(高) $\times$ 460mm(宽) $\times$ 300mm(深)

开孔尺寸：665mm $\times$ 405mm