

# 四氟膨体密封条 品牌：戈尔 规格：见说明 型号：见说明

产品名称	四氟膨体密封条 品牌：戈尔 规格：见说明 型号：见说明
公司名称	大连溢峰盛密封材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	材质:四氟 使用温度:-200+30 ( ) 适用范围:泵、其他
公司地址	中国 辽宁 大连市 甘井子区 国贸街8号
联系电话	86-041162258761 13942649681

## 产品详情

材质	四氟	使用温度	-200+30 ( )
适用范围	泵、其他	作用	孔用密封
是否进口	是	品牌	yfs
型号	yfs-11	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用压力	25 ( MPa )
截面形状	O型	性质	耐腐蚀、耐高压、耐磨损、其他

### 【特征】

聚四氟乙烯弹性带是一种良好的密封材料。它是由纯聚四氟乙烯分散树脂，通过压条，高温拉伸而成，它具有低摩擦系数，耐化学腐蚀、密封性良好，不水解、不变硬等等优点，它可在-160 ° c - +280 ° c温度下使用，适用于反应釜、汽输发电机及各种异型口罐、桶的密封。

### 【规格】

5mm × 3mm-5mm 10mm × 3mm-5mm 40mm-3mm 20mm × 3mm-6mm 40mm-3mm  
30mm × 3mm-6mm 50mm-3mm

### 【主要技术指标】

项目名称	单位	指标
拉伸强度	mpa	7
断裂伸长率	%	140

### 【用途】

适用于反应釜、汽输发电机有旅顺种异型口罐、桶的密封。